

One

Viscolead 经济型旋转粘度计

动力粘度测试从 One 开始 ...



技术信息

动力粘度计 ONE		订货号
量程	ONE L 20 - 2.000.000 cP ONE R 100 - 13.000.000 cP ONE H 200 - 106.000.000 cP	VL100003 VL100002 VL100001
标配转子数	L 型为 4 个, R 和 H 型为 6+1 个, AISI 316 不锈钢材质	
转速范围	0.3-100 RPM	
转速数量	18 种	
粘度测量精度	± 1% × 满量程	
粘度显示分辨率	0.01 (当使用低粘适配器时), 0.1 (测量值小于 10000cP 时), 1 (测量值大于 10000cP 时)	
粘度重复性	0.2%	
数据显示	转速选择 rpm、转子选择 SP、粘度值 cP (mPa.s) 或 cSt、量程百分比 %	
应用	相对粘度和绝对粘度	
单位制	SI 和 CGS	
自检功能	Auto test 开机自检	
量程	Auto range 量程自检	
校准	用户可进行粘度标定	
语言	10 种语言可选	
电压	100-240V,50/60Hz	
超量程报警	超过正常测量量程自动报警	
通讯接口	无	
工作程序	无	
温度显示	需配套带显示的温度计	
软件	无	
符合标准	BS: 6075, 5350 ISO: 2555, 1652 ASTM: 115, 789, 1076, 1084, 1286, 1417, 1439, 1638, 1824, 2196, 2336, 2364, 2393, 2556, 2669, 2849, 2983, 2994, 3232, 3236, 3716	
标准配置	粘度主机、水平可调支架、标准转子、转子保护支架、转子摆放支架、电源线、校准证书、操作说明书。	
选配附件	APM 销量样品适配器、LCP 超低粘度适配器、Heldal 超高粘度适配器、标准粘度油、粘度恒温浴槽、PPR 转子快速安装系统。	

Adv

Viscolead 标准型旋转粘度计

带温度传感器的连续感应型旋转粘度计



技术信息

动力粘度计 ADV		订货号
量程	ADV L 20 - 2.000.000 cP ADV R 100 - 13.000.000 cP ADV H 200 - 106.000.000 cP	VL200003 VL200002 VL200001
标配转子数	L 型为 4 个, R 和 H 型为 6+1 个, AISI 316 不锈钢材质	
转速范围	0.3-100 RPM	
转速数量	18 种	
粘度测量精度	± 1% × 满量程	
粘度显示分辨率	0.01 (当使用低粘适配器时), 0.1 (测量值小于 10000cP 时), 1 (测量值大于 10000cP 时)	
粘度重复性	0.2%	
温度	0-100°C, 分辨率为 0.1°C, 精度为 ± 0.1°C	
数据显示	转速选择 rpm、转子选择 SP、粘度值 cP (mPa.s) 或 cSt、量程百分比 % 样品温度 (需选择配套 PT100)、剪切应力和剪切速率 (需配套同轴转子)、密度 (需输入)	
应用	动力粘度 (cP 或者 mPa.s) 和运动粘度 (cSt)	
单位制	SI 和 CGS	
自检功能	Auto test 开机自检	
量程	Auto range 量程自检	
校准	用户可进行粘度标定、温度校准	
语言	10 种语言可选	
电压	100-240V,50/60Hz	
超量程报警	超过正常测量量程自动报警	
通讯接口	USB	
工作程序	TTT (测量到达设定扭矩停止)、TTS (测量到达设定时间停止)、可存储 10 种工作程序	
温度显示	选配 PT100	
软件	标配 Datalogger 软件和 USB 数据线	
符合标准	BS: 6075, 5350 ISO: 2555, 1652 ASTM: 115, 789, 1076, 1084, 1286, 1417, 1439, 1638, 1824, 2196, 2336, 2364, 2393, 2556, 2669, 2849, 2983, 2994, 3232, 3236, 3716	
标准配置	粘度主机、水平可调支架、标准转子、转子保护支架、转子摆放支架、电源线、校准证书、操作说明书、Datalogger 软件、USB 数据线和硬质包装箱。	
选配附件	APM 销量样品适配器、LCP 超低粘度适配器、Heldal 超高粘度适配器、标准粘度油、粘度恒温浴槽、PPR 转子快速安装系统、PT100 温度传感器	