

STM 系列高温加热套 (至 650°C)

- 该系列加热套可以将最高温度提升至 650°C，用于满足一些高温加热方面的需求。
- STM1401 和 STM1501 底部设计了 3 英寸高的垫脚，以保证桌面的温度不至过高，这两个型号还具有良好的密封性，并提供了进气口用于降温。
- 所有型号都提供 4 英尺长的 3 线制电线及锁定插头，STM1401 和 STM1501 提供接线盒。客户可以选择上半部加热套 飞溅环和整体防护套

订货号	适用烧瓶 容积 mL	最大适用烧 瓶直径 mm	功率 W	内部深度 mm	外部直径 mm	外部高度 mm	重量 kg
STM401	100	60	230	30	159	121	1.0
STM501	125	70	230	35	159	121	1.0
STM601	200	76	300	38	159	121	1.1
STM701	250	83	470	41	159	121	1.2
STM801	300	86	470	43	159	121	1.2
STM901	500	101	470	51	159	127	1.3
STM1001	1000	130	600	68	191	127	1.5
STM1101	2000	170	870	86	254	152	2.0
STM1201	3000	183	970	92	254	152	2.4
STM1301	5000	220	2@700	109	305	178	3.6
STM1401	12000	293	2@1000	147	419	254	8.6
STM1501	22000	347	3@1000	173	483	254	11.1

推荐温度控制器 PL524 Pro, PL524 Pre



大容量磁力搅拌加热套

- 该系列搅拌器提供了极大的搅拌扭矩，使用磁力搅拌来代替传统的顶置式搅拌，最大适合的反应瓶容积为 72L。搅拌速度 100~1850rpm 可调，最高温度 450°C。

订货号	适用烧瓶 容积 mL	内部深度 mm	功率 W	外部直径 mm	外部高度 mm	重量 kg
EMS115	5000	110	600	305	298	3.6
EMS117	12000	147	2@650	419	330	8.6
EMS119	22000	173	2@770	483	356	10.3
EMS121	50000	228	3@1000	610	420	20.4
EMS122	72000	259	2@2000	660	451	21.8

推荐温度控制器 PL524pro



烧杯加热套

- 柔软顺滑的内部织布，包容住整个烧杯，可用来放置易碎的 GRIFFIN 烧杯
- 所有型号都提供 4 英尺长的 3 线制电线及锁定插头

订货号	适用烧瓶 容积 mL	最大适用烧 瓶直径 mm	功率 W	内部深度 mm	外部直径 mm	外部高度 mm	重量 kg
TM611	600	91	325	95	159	140	1.3
TM613	800	99	350	108	191	152	1.6
TM615	1000	109	430	114	191	152	1.6
TM617	2000	130	550	152	229	203	2.3
TM619	3000	147	630	165	229	203	2.3
TM621	4000	163	710	203	229	267	2.5

推荐温度控制器 PL524 Pro, PL524 Pre



圆柱型反应瓶加热套

- 适合于常见的圆柱型反应瓶，可实现平滑的加热曲线和均匀的热量分布，防止树脂材料反应瓶的局部过热软化现象
- 所有型号都提供 4 英尺长的 3 线制电线及锁定插头

订货号	适用烧瓶 容积 mL	最大适用烧 瓶直径 mm	功率 W	内部深度 mm	外部直径 mm	外部高度 mm	重量 kg
TM561	500	117	250	64	191	127	1.4
TM563	1000	117	300	143	191	191	1.7
TM565	1500	117	380	168	191	229	1.8
TM567	2000	117	450	226	191	279	2.2
TM569	3000	117	600	254	191	318	2.7

推荐温度控制器 PL524 Pro, PL524 Pre

