

IoLine 系列pH 复合电极

pH 复合电极

参比电极: iodine/iodide
 零点值: pH = 7.00 ± 0.25
 PH范围: 0 ... 14
 温度范围: -5 ... 100°C
 电极杆材质: 玻璃

缩写释义

IL IoLine系列电极
 Micro 微量pH电极, 适合测试样品容器较小时
 SP 适合测试固体或者半固体样品
 pH pH复合电极
 pHT pH复合软电极含温度传感器
 A A-型玻璃薄膜
 H H-型玻璃薄膜
 120 总长120 mm
 170 总长170 mm
 MF 铂金透析膜
 DIN DIN i型接头
 BNC BNC 型接头
 N 4 mm Banana接头
 CI 简易接头



A IL-pH-A120-MF
 IL-pH-A120
B IL-pH-A170-MF
 IL-pH-A170
C IL-pH-A120-MF-DIN
 IL-pH-A120-DIN
 IL-pH-A120-MF-BNC
 IL-pH-A120-BNC
D IL-pH-A170-MF-DIN
 IL-pH-A170-DIN
 IL-pH-A170-MF-BNC
 IL-pH-A170-BNC
E IL-Micro-pH-A
 IL-Micro-pH-A-DIN
 IL-Micro-pH-A-BNC
F IL-SP-pH-A
 IL-SP-pH-A-DIN
 IL-SP-pH-A-BNC

型号	订货号	长度 L [mm]	直径 [mm]	透析膜 材质	敏感膜 类型	敏感膜 电阻	敏感膜 外型	接头	应用	外型
IL-pH-A120MF	285114140	120	12	铂金	A	200MΩ	sphere	S7螺纹接头	■	A
IL-pH-A120	285114150	120	12	陶瓷	A	200MΩ	sphere	S7螺纹接头	■	A
IL-pH-A170MF	285114180	170	12	铂金	A	200MΩ	sphere	S7螺纹接头	■	B
IL-pH-A170	285114190	170	12	陶瓷	A	200MΩ	sphere	S7螺纹接头	■	B
IL-pH-A120MF-DIN	285113810	120	12	铂金	A	200MΩ	sphere	DIN ¹⁾	■	C
IL-pH-A120-DIN	285113820	120	12	陶瓷	A	200MΩ	sphere	DIN ¹⁾	■	C
IL-pH-A120MF-BNC	285114160	120	12	铂金	A	200MΩ	sphere	BNC ¹⁾	■	C
IL-pH-A120-BNC	285114170	120	12	陶瓷	A	200MΩ	sphere	BNC ¹⁾	■	C
IL-pH-A120MF-R	285114410	120	12	铂金	A	200MΩ	sphere	万通接头 ¹⁾	■	C
IL-pH-A170MF-DIN	285113830	170	12	铂金	A	200MΩ	sphere	DIN ¹⁾	■	D
IL-pH-A170-DIN	285113840	170	12	陶瓷	A	200MΩ	sphere	DIN ¹⁾	■	D
IL-pH-A170MF-BNC	285114340	170	12	铂金	A	200MΩ	sphere	BNC ¹⁾	■	D
IL-pH-A170-BNC	285114350	170	12	陶瓷	A	200MΩ	sphere	BNC ¹⁾	■	D
IL-pH-A170MF-R	285114420	170	12	铂金	A	200MΩ	sphere	万通接头 ¹⁾	■	D
IL-MICRO-pH-A	285114280	170(130/40)	12/6	铂金	A	400MΩ	cylindrical	S7螺纹接头	■	E
IL-MICRO-pH-A-DIN	285113930	170(130/40)	12/6	铂金	A	400MΩ	cylindrical	DIN ¹⁾	■	E
IL-MICRO-pH-A-BNC	285114290	170(130/40)	12/6	铂金	A	400MΩ	cylindrical	BNC ¹⁾	■	E
IL-SP-pH-A	285114320	120(50/70)	12/8	陶瓷	A	400MΩ	spear	S7螺纹接头	■	F
IL-SP-pH-A-DIN	285113940	120(50/70)	12/8	陶瓷	A	400MΩ	spear	S7螺纹接头	■	F
IL-SP-pH-A-BNC	285114330	120(50/70)	12/8	陶瓷	A	400MΩ	spear	S7螺纹接头	■	F

■ 适用于常规应用 ■ 适用于小量样品测试 ■ 插入式测量 ¹⁾ 带1m导线

IoLine 系列带温度传感器pH复合电极

带温度传感器pH复合电极

参比电极: iodine/iodide
 零点值: pH = 7,00 ± 0.25
 pH 值范围: 0 ... 14
 温度范围: -5... 100°C
 电极杆材质: 玻璃



缩写释义

IL	IoLine系列电极
Micro	微量PH电极, 适合测试样品容器较小时
SP	适合测试固体或者半固体样品
pH	pH复合电极
pHT	pH复合软电极含温度传感器
A	A-型玻璃薄膜
H	H-型玻璃薄膜
120	总长120 mm
170	总长170 mm
MF	铂金透析膜
DIN	DIN i型接头
BNC	BNC 型接头
N	4 mm Banana接头
CI	简易接头

A IL-pHT-A120MF-DIN-N

IL-pHT-A120-DIN-N
 IL-pHT-A120MF-BNC-N
 IL-pHT-A120-BNC-N
 IL-pHT-H120MF-DIN-N
 IL-pHT-H120-DIN-N
 IL-pHT-H120MF-BNC-N
 IL-pHT-H120-BNC-N

B IL-pHT-A170MF-DIN-N

IL-pHT-A170-DIN-N
 IL-pHT-A170MF-BNC-N
 IL-pHT-A170-BNC-N
 IL-pHT-H170MF-DIN-N
 IL-pHT-H170-DIN-N
 IL-pHT-H170MF-BNC-N
 IL-pHT-H170-BNC-N

C IL-MICRO-pHT-A-DIN-N

IL-MICRO-pHT-A-BNC-N

型号	订货号	长度 L [mm]	直径 [mm]	透析膜 材质	敏感膜 类型	敏感膜 电阻	敏感膜 外型	温度传感器	自动ID 功能	接头	应用	外型
IL-pHT-A120MF-DIN-N	285113890	120	12	铂金	A	200MΩ	sphere	Pt1000	Yes	DIN+banana 接头	■	A
IL-pHT-A120-DIN-N	285113900	120	12	陶瓷	A	200MΩ	sphere	Pt1000	yes	DIN+banana 接头	■	A
IL-pHT-A120MF-BNC-N	285113850	120	12	铂金	A	200MΩ	sphere	Pt1000	yes	BNC+banana 接头	■	A
IL-pHT-A120-BNC-N	285113860	120	12	陶瓷	A	200MΩ	sphere	Pt1000	yes	BNC+banana 接头	■	A
IL-pHT-H120MF-DIN-N	285113870	120	12	铂金	H	300MΩ	sphere	Pt1000	yes	DIN+banana 接头	■	A
IL-pHT-H120-DIN-N	285113880	120	12	陶瓷	H	300MΩ	sphere	Pt1000	yes	DIN+banana 接头	■	A
IL-pHT-H120MF-BNC-N	285114200	120	12	铂金	H	300MΩ	sphere	Pt1000	yes	BNC+banana 接头	■	A
IL-pHT-H120-BNC-N	285114210	120	12	陶瓷	H	300MΩ	sphere	Pt1000	Yes	BNC+banana 接头	■	A
IL-pHT-A120MF-BNC-CI	285114370	120	12	铂金	A	200MΩ	sphere	NTC30 KÜ		BNC+Cinch 接头	■	A
IL-pHT-A120MF-R-NN	285114390	120	12	铂金	A	200MΩ	sphere	Pt1000		万通 +2banana 接头	■	A
IL-pHT-A170MF-DIN-N	285113910	170	12	铂金	A	200Mohm	sphere	Pt1000	yes	DIN+banana 接头	■	B
IL-pHT-A170-DIN-N	285113920	170	12	陶瓷	A	200MΩ	sphere	Pt1000	Yes	DIN+banana 接头	■	B
IL-pHT-A170MF-BNC-N	285114220	170	12	铂金	A	200MΩ	sphere	Pt1000	Yes	BNC+banana 接头	■	B
IL-pHT-A170-BNC-N	285114230	170	12	陶瓷	A	200MΩ	sphere	Pt1000	yes	BNC+banana 接头	■	B
IL-pHT-H170MF-DIN-N	285114240	170	12	铂金	H	300MΩ	sphere	Pt1000	yes	DIN+banana 接头	■	B
IL-pHT-H170-DIN-N	285114250	170	12	陶瓷	H	300MΩ	sphere	Pt1000	yes	DIN+banana 接头	■	B
IL-pHT-H170MF-BNC-N	285114260	170	12	铂金	H	300MΩ	sphere	Pt1000	yes	BNC+banana 接头	■	B
IL-pHT-H170-BNC-N	285114270	170	12	陶瓷	H	300MΩ	sphere	Pt1000	yes	BNC+banana 接头	■	B
IL-pHT-A170MF-BNC-CI	285114380	170	12	铂金	A	200MΩ KÜ	sphere	NTC30		BNC+Cinch B 接头	■	B
IL-pHT-A170MF-R-NN	285114400	170	12	铂金	A	200MΩ	sphere	Pt1000		万通 +2banana 接头	■	B
IL-MICRO-pHT-A-DIN-N	285114300	170 (130/40)	12/6	铂金	A	400MΩ	cylindrical	Pt1000	yes	DIN+banana 接头	■	C
IL-MICRO-pHT-A-BNC-N	285114310	170 (130/40)	12/6	铂金	A	400MΩ	cylindrical	Pt1000	yes	BNC+banana 接头	■	C

■ 常规应用 ■ 高温, 碱性调节应用 ■ 少量样品应用