

经典一代

实验室加热浴槽 / 恒温循环器

实验室加热制冷浴槽 / 恒温循环器

高精度、多功能、宽应用

JULABO 加热浴槽恒温器具有完善的功能设置,可靠的产品质量,一台设备由加热恒温循环控制器及相应浴槽组成,即可提供测温,加热,搅拌,循环和控温功能,配合 JULABO 专用浴槽或客户浴槽即可快速使用。

加热恒温循环控制器各型号详细参数

订货号	型号	温度范围 °C	稳定性 °C	功率 kW	泵功率 L/min	可浸没深度 bar	外形尺寸 cm
9 116 000	ED	室温 +5~100	±0.03	2	15	0.35	13 x 15 x 33
9 153 000	MA	室温 +5~200	±0.01	2	11-16	0.23-0.45	13 x 15 x 33
9 162 000	ME	室温 +5~200	±0.01	2	11-16	0.23-0.45	13 x 15 x 33
9 210 504-1	HE	室温 +5~250	±0.01	2	22-16	0.4-0.7	32 x 17 x 40
9 250 506-1	SE	室温 +5~300	±0.01	3	22-16	0.4-0.7	32 x 17 x 40
9 310 504-1	HL	室温 +5~250	±0.01	2	22-16	0.4-0.7	32 x 17 x 40
9 350 506-1	SL	室温 +5~300	±0.01	3	22-16	0.4-0.7	32 x 17 x 40
9 252 218	SE-Z	室温 +5~300	±0.01	3	22-16	0.4-0.7	32 x 17 x 40 (支架宽度可调)

