



多联过滤器

产品简介



多联过滤器专为多个样品同时过滤而设计制造。目前，国内实验室在对溶液进行过滤时，一般采用玻璃材质砂芯过滤装置，这种方法每次只能过滤一个样品，过滤速度慢，效率低，人工劳动强度大。对于需要同时过滤多个样品的操作者，选择使用多联过滤器更为方便。由于它的每一个过滤架均有独立的控制阀门，因此仅需用一个真空泵便可支持单联或多联同时操作。全不锈钢材质的多联过滤器支架可在180℃的高温下进行过滤操作；铝合金夹子设计合理紧密，可以方便地将滤杯与中间过滤头合在一起并保证严格密封而不会漏液。同时316L卫生级不锈钢材质耐酸碱，耐腐蚀，易于高温消毒，使分析结果更加稳定可靠。广泛应用于化学分析、生化制药、卫生检验、环境检测、水质分析、食品、饮料、科学研究等领域。



产品特点

- 过滤支架每个支架备有独立的控制阀门，使用灵活、消毒方便、效率高。
- 可同时检测三个或六个样品，灵敏度高，假阳性几率低，且操作简单。

产品参数

含独立阀门可调节操作，使用方便，316 卫生级不锈钢材质耐酸碱，耐腐蚀，易于高温消毒。

SPR-MF06六联过滤器：底座长 550mm

SPR-MF03三联过滤器：底座长 310mm

