



## 静音无油空气泵

中亚静音无油空气泵采用空气压缩技术及自动控制系统，将自然空气经过三级净化，除去空气中的水分、油污和杂质，经稳压装置后输出稳定、洁净的空气，输出量稳定。

- 替代高压钢瓶，使实验室气源仪器化；
- 安全可靠，配有过压、过流二级保护装置；
- 无压起动，无过流过热现象，压缩机使用寿命长；
- 输出流量提供两路输出
- 大容量储气罐，自动恒压控制，供气更稳定，压缩机工作时间更短而延长寿命。

### 技术参数

型号 / 名称	WYB-1A 静音无油空气泵	WYB-II 静音无油空气泵
订货号	ZY06001	ZY06002
输出流量 (ml/min)	0-1000 (0.4MPa 状态下)	0-2000 (0.4MPa 状态下)
输出压力 (MPa)	0-0.4	0-0.4
储气罐容量	12L	20L
外形尺寸 (L×W×H)	470×230×340	470×230×560
压力稳定性	< 0.003MPa	< 0.003MPa
重量 (Kg)	15	20
最大消耗功率 (W)	150	200
工作环境温度 (°C)	1-40	1-40
工作环境相对湿度	不大于 85%	不大于 85%



## 氢、空发生器

中亚氢、空发生器国内首先开发的氢、空一体化气源仪器，是在 SPGH 型高纯氢发生器和 WYB 型静音无油空气泵基础上，将两种一起巧妙的融合一体，并兼有单一气源所有特性，可以单独使用。使用寿命长，长期使用，性能不衰。适用于任何厂家生产的任何型号的气相色谱仪。

- 独立多级过滤装置有效过滤水蒸气等微量杂质，采用无硫硅橡胶密封圈，保证高纯度气体输出，对检测器无任何影响；结构紧凑，使用方便，全自动操作，安全可靠。
- 氢气部分：自动防返碱，流量自动跟踪。
- 空气部分：大容量储气罐，自动恒压控制，供气更稳定，压缩机工作时间更短而延长寿命
- 两种气体可单独提供气体，也可同时供气
- 可定制其他流量型号

### 技术参数

型号 / 名称	SPGH-A 氢、空发生器	
订货号	ZY03001	
可产生气体	氢气	空气
输出流量 (ml/min)	0-350/650 (可选)	0-1000
纯度	优于 99.999%	无油干燥
输出压力 (MPa)	0-0.4	0-0.4
功率 (W)	120	150
外形尺寸 (L×W×H)	480×420×340	
重量 (Kg)	35	
工作环境温度 (°C)	1-40	
工作环境相对湿度	不大于 85%	