

智能型 总磷测定仪



- ★ 快速、准确测定地表水、中水、城市污水及工业废水中的总磷浓度
- ★ 高清晰度LCD彩色液晶显示屏，人性化操作提示，操作更简单
- ★ 独立的单光路无干涉系统，精度高，寿命长，更稳定
- ★ 支持存储数据1000条，方便用户查看历史数据
- ★ 内置99条曲线，其中1条为总磷标准曲线
- ★ 单次样品测定时间为50分钟，快速准确
- ★ 独特的外置打印机，方便小巧

实验室智能型KN-TP20型总磷快速测定仪精度高，寿命长，更稳定。可测定水中总磷的含量。本台仪器采用比色管比色方式，实验过程简单易操作；智能数据分析功能，图表、列表显示数据，分析一目了然；高清晰度彩色液晶显示屏，中文显示界面，全中文键盘，人性化操作提示，使用更简单。能够广泛的应用于各种行业。

性能参数	仪器型号	KN-TP20
	测定项目	总磷
	测定方法	钼酸铵分光光度法
	测定范围	0-25mg/L (分段)
	检出限	0.005mg/L
	测定精度	≤±10%
	测定时间	50分钟
	曲线参数	内置99条曲线，其中1条标准曲线
	校正方式	支持曲线自动校正并自动保存
	存储数据	1000条
	光源寿命	10万
物理参数	打印机	外置打印机
	仪器尺寸	(254×186×143)mm
	仪器重量	2.31Kg
	显示方式	LCD液晶屏 (大屏幕液晶)
	显示内容	液晶大屏幕显示浓度、吸光度、曲线值、日期等相关内容
	比色方式	比色管
环境及工作参数	环境温度	(5-40)℃
	环境湿度	相对湿度 < 85% (无冷凝)
	测定水样	5个水样 (可扩展)
	语言	中文
	额定电压	AC220V±10% / 50Hz
	额定功率	10W



比色管比色



总磷测定界面



外置打印机接口

地址：北京市通州区金桥科技产业基地27号楼

 网址：www.kenuokeyi.com

传真：010-56370927


 微信扫一扫
我们期待您的关注！