



# 高鐵路器 精密卓越



## GOTECH "the best partner" to raise your competition

### MV-3000A 門尼粘度計 Mooney Viscometer

ASTM D1646?ISO 289?JIS K6300?GB/T 1232?GB/T 1233

MV-3000A 門尼粘度計是在傳統門尼粘度計基礎上優化改進的新型門尼粘度計，本機採用新型集成微處理器及LCD輕觸式操作屏，內置有全自動平衡和校準裝置，只需按動按鍵就可以自動進行校準。本機具有精確的試樣溫度控制系統、有極高的扭矩測量精度，能對膠料細微變化有極高的靈敏度，具有更好的重復性和再現性。

MV-3000A is an upgraded model of traditional Mooney viscometer. Adopting a new microprocessor and LCD touch screen with built-in automatic balance and calibration device, it can automatically calibrate by pressing the button. With an accurate specimen temperature control system and high torque measuring precision, this machine is highly sensitive to changes in rubber materials, and has a better repeatability and reproducibility.



瞭解更多產品信息，請登錄我司網站 [www.gotech.biz](http://www.gotech.biz)



創於1977年——  
**高鐵路器股份有限公司**  
GOTECH TESTING MACHINES INC.

本廠: 台中市工業區24路28號  
二廠: 台中市工業區24路31號  
TEL: (04)23590061 FAX: (04)23591553  
網址: [www.gotech.biz](http://www.gotech.biz) E-mail: [gt112@gotech.biz](mailto:gt112@gotech.biz)

**高鐵路器(東莞)有限公司**  
GOTECH TESTING MACHINES CO., LTD.

地址: 廣東省東莞市南城區宏圖高新科技開發區宏三路  
TEL: 0769-89986666 22400899 FAX: 0769-22400699  
E-mail: [gt-d130@gotech.biz](mailto:gt-d130@gotech.biz) 手機: 13926831580

**高特威爾檢測儀器(青島)有限公司**  
GOODTECHWILL TESTING MACHINES CO., LTD.

地址: 中國青島市市北區哈爾濱路52號青建太陽島1號商務樓8層  
TEL: 0532-85931956 85931957 FAX: 0532-85931950  
E-mail: [gt-q101@gotech.biz](mailto:gt-q101@gotech.biz) 手機: 13708970121

溫度控制 Temp. control	電腦連線控制 · PID.SSR控制 PC based software & PID
控制範圍 Temp. range	室溫~200°C Ambient temp. to 200°C
溫度傳感器等級 Grade of temp.sensor	Class A
溫度誤差 Temp. accuracy	± 0.3 °C
溫度最小讀值 Temp. resolution	0.1 °C
升溫速度 Heating up time	30°C ~100°C < 5 min
回溫時間 Temp. recovery time	回復至 100 ° < 60 sec Takes less than 60 sec to reach 100°C after placing specimen and closing die
轉子速度 Rotor speed	2 ± 0.02 rpm
Mooney範圍 Mooney range	1-250 mooney
單位選擇 Torque unit	kg-cm, lb-in, N-m, dN-m, mooney
扭矩最小讀值 Torque resolution	0.001 mooney
功能 Function	門尼粘度 Mooney Viscosity / 門尼焦燒 Mooney Scorch / 應力鬆弛 Stress Relaxation
測試時間 Test time duration	0~99 hours
轉子型式 Rotor size	大(L),小(S) 二種 L(large) and S(small) type
氣壓 Pneumatic pressure	3.6 kg/c? (0.36 MPa)客戶自備 prepared by customer
體積 Dimension (W×D×H)	70 × 80 × 130 cm
重量(約) Weight (approx.)	209 kg
電源 Power	1?,AC 220V± 10%,50/60 Hz,10A(依國別或指定 or specify)



創於1977年——

**高鐵科技股份有限公司****GOTECH TESTING MACHINES INC.**

本廠: 台中市工業區24路28號

二廠: 台中市工業區24路31號

TEL: (04)23590061 FAX: (04)23591553

網址: www.gotech.biz E-mail: gt112@gotech.biz

**高鐵檢測儀器(東莞)有限公司****GOTECH TESTING MACHINES CO., LTD.**

地址: 廣東省東莞市南城區宏圖高新科技開發區宏三路

TEL: 0769-89986666 22400899 FAX: 0769-22400699

E-mail: gt-d130@gotech.biz 手機: 13926831580

**高特威爾檢測儀器(青島)有限公司****GOODTECHWILL TESTING MACHINES CO., LTD.**

地址: 中國青島市市北區哈爾濱路52號青建太陽島1號商務樓8層

TEL: 0532-85931956 85931957 FAX: 0532-85931950

E-mail: gt-q101@gotech.biz 手機: 13708970121