

## 氮、空发生器



结合 WYB 型静音无油空气泵，集中地解决氮气纯度问题，将二种气源巧妙地结合为一体。使用寿命长，长期使用，性能不衰减。

- 结构合理，使用方便
- 氮、空流量自动跟踪
- 可单独使用一种气也可两种气可同时使用
- 大容量储气罐，自动恒压控制，供气更稳定，压缩机工作时间更短而延长寿命。
- 可定制其他流量型号
- 氮气部分：自动防返碱，流量自动跟踪。
- 空气部分：高精度稳压，具有完善的保护措施。

### 技术参数

型号 / 名称	SPGN-A 氮、空发生器	
订货号	ZY04001	
可产生气体	氮气	空气
输出流量 (ml/min)	0-300	0-1000
氮气纯度	优于 99.995%	无油干燥
含氧量 / 常压露点	<3PPM / -56°C	<3PPM / -56°C
功率	50	150
输出压力 (MPa)	0-0.35	0-0.4
外形尺寸 (L×W×H)	480×420×340	
重量 (Kg)	35	
工作环境温度 (°C)	1-40	1-40
工作环境相对湿度	不大于 85%	不大于 85%



## 氮、氢、空发生器

中亚是国内最先生产氮、氢、空三气一体化仪器的品牌，经过大量用户多年长期使用检验，质量可靠，方便实用，性价比高。采用国内外先进的工艺技术，一步提纯到位，可同时提供高纯度氮气、氢气和洁净空气，根据需要也可提供单一气体。

- 产气速度快、纯度高
- 全自动控制、抗误操作能力强
- 运行安全可靠、无噪音
- 结构紧凑合理、移动灵活
- 可定制其他流量型号
- 氮气部分：自动防返碱，流量自动跟踪。
- 氢气部分：自动防返碱，流量自动跟踪。
- 空气部分：大容量储气罐，自动恒压控制，供气更稳定，压缩机工作时间更短而延长寿命。

### 技术参数

型号 / 名称	SPG-3Q 氮、氢、空发生器		
订货号	ZY05001		
可产生气体	氮气	氢气	空气
输出流量 (ml/min)	0-300	0-350/650 (可选)	0-1000
纯度	优于 99.995%	优于 99.999%	无油干燥
输出压力 (MPa)	0-0.35	0-0.4	0-0.4
功率	50W	120	150W
外形尺寸 (L×W×H)	465×400×780		
重量 (Kg)	50		
工作环境温度 (°C)	1-40	1-40	1-40
工作环境相对湿度	不大于 85%	不大于 85%	不大于 85%