

## VAM 320 / VAM 320-EX 压力测试仪

### 高精度压力测试仪

- 套装包括管路，玻璃部件，接头连接器
- 插入式防酸碱传感器



### 技术参数

型号	VAM 320 / VAM 320-EX
测量范围	0 mbar ... 2000 mbar
最大压力	3200 mbar,
分辨率	1 mbar, 0.1 kPa, 0.01psi, 1torr
精度	± 0.4 % ; 测量范围内 ± 1 个单位变化
采样率	0.25-15s, 可调
传感器连接	Lemo 连接, size 0, 4-pole
电力供应	集成可充电锂电池
工作温度	0 °C ... +50 °C (在 max. 85 % rF)
储存温度	-5 °C ... +50 °C
外形尺寸 (L x W x H)	170 x 45 x 24 mm (聚酰胺 6.6)
传感器尺寸	30 mm x . 40 mm (PEEK)
保护等级	IP 50 (不带传感器)
重量	大约 150g
校准	2 点工厂校准证书
防爆证书编号	BVS 03 ATEX E 068

型号	描述	订货号
VAM 320	压力测试仪	1340-5350
VAM 320-Set	压力测试仪带充电套件, 管路, 玻璃部件和头部连接器	1340-5351
VAM 320-EX	压力测试仪, 带防爆认证证书	1340-5352
VAM 320-EX-Set	压力测试仪, 带防爆校准证书, 充电套件, 管路, 玻璃部件和头部连接器	1340-5353

## 盐度计

### 带镀金电极探针

- 无操作, 延时自动关机功能
- 电池寿命 5 年

### 技术参数

型号	SSX 210
测量范围	0 ... 100
分辨率	1 数值
精度	± 1 数值
工作温度	+10 °C ... +40 °C
测量速率	1s-15s, 可调式
自动停用功能	停止操作 5min 自动关机
保护等级	IP 54
外形尺寸 (L x W x H)	100 x 46 x 25 mm
外壳材质	ABS
传感器	双导体测量探针, 带镀金电极
传感器电缆	硅胶
重量	大约 200g
电池	3V / 1 Ah, CR2477 型
电池寿命	高达 5 年, 依据使用情况



AG 200



VMF



VMGL



VMS

### 订货信息

型号	描述	订货号
AG 200	充电套件	1340-5050
VMF	带孔连接器	1300-0250
VMGL	玻璃连接器	1300-0260
VMS	管式连接器	1300-0255



AG140 适于手持设备的防护罩, 红色

### 订货信息

型号	描述	订货号
SSX 210-Set	盐度计套装	1340-5211
AG 140	手持设备的防护罩, 红色	1340-5005