


技术参数

型号	WCI-650CH	WCI-850CH	
显示	LED 显示	LED 显示	
体积	650L	850L	
温度控制	范围	室温 +5-60°C	
	精度	± 0.2°C (at 37°C)	
振荡控制	模式	轨道式	
	速率	30-200 rpm	30-250 rpm
	精度	± 1rpm	
	步进	1rpm	
湿度	范围	≥70% (at 37°C)	
	精度	± 0.3% (at 5% at 37°C)	
CO2 控制	探测原理	双光束红外传感器	
	入口压力	0.7-1 bar	
定时控制	范围	连续运行或者最大 47h59min	
	精度	± 1%	
显示率	1min		
夹套类型	空气夹套 (6 个位置加热)		
过滤器	抗菌高效的 HEPA 除菌过滤器		
UV 灭菌	4W 的 UV 灯 x1		
隔板	3 个		
尺寸 (WxDxH)	内部尺寸	700x650x1430mm	700x800x1530mm
	振荡托板尺寸	520x520mm	520x520mm
	底层	700x650x430 mm	
	单独区域	中层和上层:	700x800x410mm
外部	820x780x1740mm	820x920x1840mm	
重量	323Kg	393Kg	
电源	220V, 50/60Hz		
订货号	189821	189822	



最大承载量

WCI-650CH	WCI-850CH
125mL x 56	125mL x 56
250mL x 90	250mL x 90
500mL x 60	500mL x 60
1000mL x 48	1000mL x 48
2000mL x 9	2000mL x 27

粘性粘板

带 Wiggins 特有胶粘垫的托盘，可以直接将各种形状的平底培养瓶固定在胶粘垫上，包括锥形瓶、烧杯、微孔板、试管架等



适配主机	WCI-650CH	WCI-850CH
订货号	189431-01	189431-02
尺寸	520x520mm	520x520mm

万能振荡托盘

固定安放各种不同规格，形状特殊的容器，进行振荡等相关操作，所有部分均有不锈钢制成



适配主机	WCI-650CH	WCI-850CH
订货号	189432-01	189432-02
尺寸	520x520mm	520x520mm

通用平板

用于安装锥形瓶，分液漏斗，试管架等各种振荡容器固定夹具 (不含夹具，相关夹具请参考下表)



适配主机	WCI-650CH	WCI-850CH
订货号	189433-01	189433-02
尺寸	520x520mm	520x520mm



锥形瓶弹簧夹

锥形瓶容积	参考号	不锈钢锥形瓶夹订货号
25mL	31274	-
50mL	31279	23550
100mL	31271	23551
250mL	31275	23552
300mL	-	23556
500mL	31280	23553
1000mL	31272	23554
2000mL	31273	23555
2800mL Fernbach	-	23557
3000mL	31277	-
4000mL	31278	23558
5000mL	31281	-
6000mL	-	23559