

MACHEREY-NAGEL

## NANOCOLOR® VARIO 迷你型加热消解器



### 迷你型加热消解器

- 性价比很高
- 供电灵活，可车载供电
- 6孔式，可同时消解6个水样
- 可选配NANOCOLOR® USB T-Set 用于温度检测和校准

水质分析

MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com



# NANOCOLOR® VARIO 迷你型加热消解器

## 消解过程安全可靠

在水质分析时，对于某些参数来说，必须加热消解。因此，MN推出了适用于各种水质分析领域的加热消解器。

最新的迷你型加热消解器有一个很大的特点，就是既可以在室内也可以在户外使用，这样就提供了一个可移动的同时又安全的加热消解方式。除了它小巧的外观设计105x125x170mm，它还拥有灵活的供电模式—可车载供电。

6孔装置，适于外径16mm的试管。温度误差小，在 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 之间。仪器预设6个温度和3个加热时间，整个加热消解过程简单易操作。同时，MN也提供NANOCOLOR® USB T-Set 装置供选配，可用于检测和校准温度，以确保温度的准确性和稳定性，使测量结果更为可靠。



## 技术参数

类型	化学和分析消解用加热器
孔数	6 (16mm外径)
显示器	图形显示器, 128×64像素
操作	四个键, 图式菜单
温度	6个预设温度: 70°C, 100°C, 120°C, 148°C, 150°C, 160°C
温度稳定性	$\pm 1^{\circ}\text{C}$ , 符合DIN, EN, ISO和EPA标准
升温时间	25分钟内从20°C升温到160°C (环境温度20°C时)
加热时间	30分钟, 60分钟, 120分钟
安全性	带锁式的安全保护盖, 可防止过热
接口	迷你型USB接口
内部质量控制	NANOCOLOR® USB T-Set供选配, 可自动进行温度检测和校准
下载	通过网络和USB数据线
工作环境	10°C - 40°C; 80%的最大相对湿度 (无冷凝)
电源	12 V DC 5A
功率	60 W
尺寸大小	105x125x170mm
重量	0.67kg (不含电源)
标准	CE
保修期	1年

## 订购信息

Description	REF
NANOCOLOR® RVARIO迷你型加热消解器, 6孔式, 16mm外径 含电源, 加热保护盖, 说明书	919 380
NANOCOLOR® USB T-Set	919 921
迷你型加热器USB T-Set的适配器	919 937
迷你型加热器车载适配器接线	919 938
迷你型加热器USB数据线	919 390

**上海西脉科司实业有限公司**

**SHANGHAI ZIMEX INDUSTRIAL CO., LTD. 021-33522300**

地址: 上海市松江区车墩镇泾车路176号 201611 www.zimex.com.cn