

## LB-7021 便携式(直读式)快速油烟监测仪(内含打印机)



### 产品介绍：

LB-7021 型便携式(直读式)快速油烟监测仪可以在现场立即得到精准的油烟排放数据，快速方便，灵敏度高，重复稳定性好，大大提高了烹饪油烟的监测效率。该产品经过大量环境监测部门使用，反映良好。

### 主要特点：

1. 现场实时检测，实时显示油烟排放实际浓度值；
2. 全自动测量，检测精度高，数据重复性好；
3. 采样间隔可在 2-15 之间设定，自动计算并显示油烟排放的平均值，最大值，最小值；
4. 操作简单方便，只需按几个键即可完成；
5. 极低的运行和维护费用；
6. 可检测其他各种非食用油油烟；

7. 增加风速、静压、温湿度测量功能；
8. 满足国家环保部《环境保护产品技术要求 便携式饮食油烟检测仪》（HJ2526-2012）

### 适用范围：

1. 餐厅、饭馆、食堂等单位烹调油烟浓度的现场监测
2. 检测油烟发生器性能和油烟净化器的净化效率
3. 非食用油烟（如沥青烟，松香烟等）产生场所的有害烟雾浓度检测
4. 其他有毒烟雾的监测

### 技术参数：

测量范围：		
油烟：	0~60 mg/m <sup>3</sup>	
仪器内含打印功能		
油烟精度：	±0.2 mg/m <sup>3</sup> ，当浓度≤4 mg/m <sup>3</sup> ，±5%，当浓度>4mg/m <sup>3</sup>	
油烟分辨率：	0.1 mg/m <sup>3</sup>	
预热时间：	3 分钟	
电源：	AC 220V+10%，50Hz	
功耗：	≤200W	
工作环境：	-20~50℃，湿度低于 90% RH	
主机尺寸及重量：	360×260×150 mm	3.5kg
采样探头尺寸及重量：	800mm	3kg
压力及温湿度检测探头	长 700mm 约 2kg	重

**青岛路博建业环保提供产品的售后及技术支持！**