



## ZSO<sub>2</sub>-1000A 单联二氧化硫检测仪

名称	单联二氧化硫检测仪	三联二氧化硫检测仪		四联二氧化硫检测仪	
型号	ZSO <sub>2</sub> -1000A	ZSO <sub>2</sub> -3000A	ZSO <sub>2</sub> -3000B	ZSO <sub>2</sub> -4000A	ZSO <sub>2</sub> -4000B
冷却方式	外置冷水机或自来水, 预留接口, 可多台串联	外置冷水机或自来水	内置压缩机	外置冷水机或自来水	内置压缩机
操作方式	旋钮控制	触屏控制			
蒸馏单元	一组	三组		四组	
加热单元	一组	三组		四组	
加热方式	远红外陶瓷加热(防泼溅, 无明火, 安全可靠, 寿命长)				
加热控制	手动调节	高温, 中温, 低温(微沸)三种模式			
加热功率	500W	1500W		2000W	
氮吹控制	设有氮气接口, 并预留串联接口, 可多台串联	主机设有总氮气接口, 每组配置独立氮气流量计, 单独控制			
氮气流量	50-500ml/min				
磁力搅拌单元	内置一组	内置三组		内置四组	
滴定单元	内置一组	内置三组		内置四组	
吸收单元	一组	三组		四组	
加热时间控制	0-999min 任意设定, 倒计时运行, 自动停机, 蜂鸣提醒	每组加热 0-999min 任意设定, 倒计时运行, 自动停机, 蜂鸣提醒			
制冷功率	无	1800W			
制冷温度	无	4℃-室温, 可设定			
水箱体积	无	5L			
外形尺寸(mm)	410*380*760	700*520*770	800*520*830	930*520*770	930*520*830
工作电压	220V/50Hz				



## DX-4L 小型(台式)冷却水循环机

主要应用领域:

- ◆ 分析仪器: 光谱仪 质谱仪 粘度计 旋光仪 发酵装置 旋转蒸发器 加热回流及各类蒸馏提取装置。
- ◆ 真空获得及医疗: 分子泵 扩散泵 降温毯 X光机 核磁共振 加速器
- ◆ 工业设备及其他: 激光设备 真空镀膜设备 生物制药 模具 机床 真空炉 焊接机 反应釜

### 产品特点

小身材, 大能量

台式设计, 外形美观, 结构小巧; 但制冷量可达1800W

节约能源

冷却水在系统中循环利用, 节约水资源;

提高效率

一台设备可同时满足多台旋转蒸发器, 蒸馏仪的冷却需求

控温精度

PID控温技术, 控温精度高, 温度数字显示, 操作直观;

一机多用

开放式设计, 既可做冷水机使用, 也可做冷阱试验;

静音设计

工作噪音低于45dB

### 规格参数

制冷量	1800W
控温范围	5-室温 (°C)
控温精度:	±1 °C
水泵流速	3L/min
水箱容积	5L
电源	220/50Hz
仪器尺寸(宽×深×高)	355×455×415 (mm)