

# innoCon 50D

## 便携式溶解氧测量仪



DIN插头



超大显示屏



拉环设计



更换电池简单



只需2颗AA电池



坚固耐用



## 产品特点

- 广泛应用：池塘、水产养殖、污水处理、自来水、教育机构和实验室应用
- 超大液晶显示屏幕，120° 大视角
- 可选择溶解氧单位：浓度ppm或饱和度%
- 温度偏移调整功能
- 按键具有Beep音效
- 可自由开关高亮度背光
- 自动温度补偿，盐度/大气压力输入后自动补偿。
- 电极效能自我诊断显示
- 电极校准结果显示：Offset偏移量/Slope斜率
- 具有HOLD读值锁定功能。

高效  
背光

按键  
音效

温度  
补偿

单位  
可选

压力  
补偿

盐度  
补偿

100组  
记忆

## 技术参数

型号	innoCon 50D
测量范围	0.00~40.00mg/L, 0.0~400.0% -5.0~120.0°C, 23.0~248.0°F
分辨率	0.01mg/L, 0.1%, 0.1°C/0.1°F
精确度	±1.5%f.s., ±0.3°C/±0.5°F
校准	自动 / 手动
盐度补偿	0.0~45.0ppt
温度补偿	自动 / 手动温度补偿
大气压力补偿	450~800mmHg/0.600~1.100bar
管道压力补偿	0.00~1.00Kg
液位深度补偿	0.0~10.0m
记忆功能	100组
自动关机	无动作后10分钟
通讯接口	--
电源	电池 AA x 2
防护等级	IP67
尺寸	73x152x42mm
重量	250g