

LB-7020 便携式(直读式) 快速油烟监测仪



产品介绍:

LB-7020 型便携式(直读式) 快速油烟监测仪可以在现场立即得到精准的油烟排放数据,快速方便,灵敏度高,重复稳定性好,大大提高了烹饪油烟的监测效率。该产品经过大量环境监测部门使用,反映良好。

主要特点:

1. 现场实时检测, 实时显示油烟排放实际浓度值;
2. 全自动测量, 检测精度高, 数据重复性好;
3. 采样间隔可在 2-15 之间设定, 自动计算并显示油烟排放的平均值, 最大值, 最小值。
4. 操作简单方便, 只需按几个键即可完成。
5. 极低的运行和维护费用
6. 可检测其他各种非食用油油烟
7. 满足国家环保部《环境保护产品技术要求 便携式饮食油烟检测仪》(HJ2526-2012)

适用范围:

1. 餐厅、饭馆、食堂等单位烹调油烟浓度的现场监测
2. 检测油烟发生器性能和油烟净化器的净化效率
3. 非食用油烟(如沥青烟, 松香烟等)产生场所的有害烟雾浓度检测
4. 其他有毒烟雾的监测

技术参数:

测量范围:	0~60 mg/m ³
精度:	±0.2 mg/m ³ , 当浓度≤4 mg/m ³ , ±5% , 当浓度>4mg/m ³
分辨率:	0.1 mg/m ³
预热时间:	3 分钟
电源:	AC 220V±10%, 50Hz

功耗:	≤200W
工作环境:	-20~50℃, 湿度低于 90% RH
机箱尺寸:	360×260×150 mm
采样探头尺寸:	800mm
机箱重量:	3.5kg
采样探头重量:	3kg

青岛路博伟业环保提供产品的售后及技术支持!