

innoCon 50C

便携式电导率/TDS/盐度测量仪



产品特点

- 广泛的应用：水质测试，冷却塔水、锅炉水、池塘、污染控制、废水、工业处理系统。
- 超大液晶显示屏幕，120°大视角
- 自动关机功能
- 温度偏移量调整功能
- 按键具有Beep音效
- 可自由开关高亮度背光
- 100组资料储存记忆功能
- 电极效能指示
- 具有HOLD读值锁定功能。



技术参数

型号	innoCon 50C
测量范围	0~5.000/50.00/500.0/5000uS/cm 0~50.00/500.0mS/cm TDS: 0~500ppt ; 盐度: 0~325ppt 电阻率: 0~18.30MΩ*cm
分辨率	0.001/0.01/0.1/1uS/cm (ppm) 0.01/0.1mS/cm (ppt) 0.01MΩ*cm
精确度	±1%F.S.
温度测量范围	-5.0~120.0°C / 23.0~248.0°F
温度精确度	±0.3°C / ±0.5°F
温度补偿	自动温度补偿
参考温度	15.0~30.0°C (默认25.0°C)
温度系数	0.00~9.99% (默认2.00%)
TDS系数	0.40~1.00 (默认0.50)
盐度系数	0.65
电极常数	0.01/0.1/1/10
电源	电池 AA x 2
防护等级	IP67
尺寸/重量	73x152x42mm/250g