

顶置式电子搅拌器

OS20-S OS40-S

LED 数显顶置式电子搅拌器

特点优势

- 性能可靠，表现出众；
- 转速范围广，50-2200rpm；
- 直流无刷电机使用寿命长，防爆，免维护；
- LED液晶显示，监测实际转速；
- 安全回路设计，速度异常或过载情况下自动切断电路。



防爆



附件种类多

搅拌桨穿透孔，
方便容器更换

过载保护指示，过载自动停
止，异常情况自动电机保护

LED显示转速实际值

直流无刷电机
• 免维护
• 防爆
• 精确转速控制

自锁式钻夹头，可免
工具安装搅拌桨



技术参数

	OS20-S	OS40-S
最大搅拌量（水）	20L	40L
电机类型	直流无刷电机	直流无刷电机
电机输入功率	60W	120W
电机输出功率	50W	100W
电压	100~220V, 50/60 Hz	100~220V, 50/60 Hz
功率	70W	130W
转速范围	50~2200rpm	50~2200rpm
转速控制精度	-	-
转速显示	LED	LED
过载保护显示	LED	LED
最大扭矩	40Ncm	60Ncm
最大粘度	10000mPas	50000mPas
钻夹头夹持直径范围	0.5~10mm	0.5~10mm
尺寸（长x宽x高）	186 x 83 x 220mm	186 x 83 x 220mm
重量	2.8kg	2.8kg
外壳防护等级	IP21	IP21
允许环境温度湿度	5~40°C, 80%	5~40°C, 80%