

台式分光光度仪 Ci7800/Ci7600

适合于各个行业的爱色丽 Ci7800/Ci7600 台式分光光度仪

爱色丽 Ci7800/Ci7600 特点

实现完美色彩的流程控制

精确、一致的色样测量

一致性检测

自动化仪器设置

最高的灵活性

轻松迁移原始色彩数据

力求提高生产效率和可靠性的软件选项



Ci7800/Ci7600

正确选择台式分光光度仪

以下图表是对爱色丽新款 Ci7800 和 Ci7600 台式分光光度仪的规格摘要，便于参考。

技术规格	Ci7800	Ci7600
IIA - 平均 DE (SCI)	0.08	0.15
短期可重复性 RMS DE	0.01	0.03
光度测定分辨率	0.001%	0.01%
波长范围	360-780 纳米	360-750 纳米
同步 SPIN/SPEX	✓	✓
内部温度和湿度传感器	✓	✓
420UV, 460UV Cutoff	可选	可选
激光透射目标定位	✓	✓
全透射孔径	四个: 27、17、10、6 毫米	三个: 22、10、6 毫米
反射孔径	五个: 25、17、10、6 毫米 3.5 毫米 (可选)	五个: 25、10、6 毫米 17、3.5 毫米 (可选)



 **東南科儀** 400-113-3003
Sinoinstrument Co., Ltd.

广州: 020-66618088 北京: 010-62268660 上海: 021-52586771

成都: 028-61375660 西安: 029-62221598 杭州: 0571-88068711

深圳: 0755-86623748 厦门 ■ 武汉 ■ 天津 ■ 山东

网址: www.sinoinstrument.com 邮箱: dongnan@sinoinstrument.com