

HP380-Pro LCD 数控6寸方盘加热板

MS6-Pro LCD 数控6寸方盘磁力搅拌器

MS-H380-Pro LCD 数控6寸方盘加热型磁力搅拌器

DLAB 380℃加热型磁力搅拌器包括了所有领先的安全标准，耐高温和耐化学腐蚀的进口铝合金陶瓷涂层盘面，主要应用于化学合成、理化分析、生物实验室等领域。

特点优势

- 最高加热温度为380℃；
- 高清LCD显示屏显示实时温度和转速；
- 免维护的直流无刷电机；
- 铝合金镀陶瓷盘面，加热速度快；
- 外置PT1000温度传感器，即插即用，操作方便；
- 最高转速1500rpm；
- 最大搅拌量5L。



技术参数	MS-H380-Pro	MS6-Pro	HP380-Pro
工作盘面尺寸	140x140mm	140x140mm	140x140mm
盘面材料	铝盘面陶瓷涂层	铝盘面陶瓷涂层	铝盘面陶瓷涂层
电机类型	直流无刷电机	直流无刷电机	-
电机输入功率	2.4W	2.4W	-
输出功率	1.8W	1.8W	-
功率	510W	10W	510W
热输出功率	500W	-	500W
电压	100-120/200-240V 50/60Hz	100-240V 50-60Hz	100-120/200-240V 50/60Hz
搅拌点位数量	1	1	-
最大搅拌量[水]	5L	5L	-
搅拌子最大尺寸[长度]	50mm	40mm	-
转速范围	200-1500rpm	200-1500rpm	-
转速显示	LCD	LCD	-
温度显示	LCD	-	LCD
加热温度范围	室温 +5℃ - 380℃	-	室温 +5℃ - 380℃
过热保护	420℃	-	420℃
温度显示精度	± 0.1℃	-	± 0.1℃
外置温度传感器控制精密度	PT1000 (精度 ± 0.5℃)	-	PT1000 (精度 ± 0.5℃)
转速控制精度	± 20rpm	± 20rpm	-
防护等级	IP21	IP21	IP21
外形尺寸 [宽 x 长 x 高]	320x180 × 108mm	320x180 × 108mm	320x180 × 108mm
重量	2.2kg	2.2kg	2.2kg
允许环境温度和湿度	5-40℃ 80%RH	5-40℃ 80%RH	5-40℃ 80%RH