

## DHJF-4005 低温恒温搅拌反应浴



### 性能特点:

- 温度数字设定和显示。
- 全封闭式磁力搅拌器，保证搅拌稳定性。
- 可配备内置二级搅拌，与反应容器内的搅拌子一起，使试料的温度保持均匀一致。
- 可调节的槽盖口径，减少冷媒消耗。
- 配备固定杆，方便滴定管，传感器等其它配套装置的放置固定。
- 进口压缩机，高可靠性、高效率。
- 设有方便工作人员更换浴液的放液口。
- 宝石蓝液晶屏
- 5 段程序控制，可设定 5 个不同的时间段，满足不同温度试验的需要。
- 可远程电脑联机控制。
- 超温警报功能。



# 杭州庚雨仪器有限公司

Hangzhou Geng Yu Instrument Co., Ltd

## 技术参数:

型号		DHJF-4005	
空载最低温度		-40℃	
储液桶容积		5L	
主要部件及性能	控温能力	±0.2	
	使用范围	-40~99	
	设定方式	在使用范围内任意设定, 分辨率 0.5℃	
	制冷量	20~1400W	
	安全保护	过载、延时、过电流、过热	
	制冷机组	电压	220V~
		功率	2150 W
		电流	9.5A
		冷媒	R404A
加热		1500	
工作条件	循环系统	功率: 100W、流量: 14L/min、扬程: 4-6m	
	搅拌	内磁力搅拌、功率: 50W	
	环境温度	≤25℃	
	相对湿度	60%	
	工作电源	220V±10% 50HZ	
	回转速度	100-1000r/min	
	储液槽	Φ250×130	
	整机尺寸 (mm)	480×330×635	
	整机重量	50 kg	
	技术文件	1套 (配保险管 2支)	