



# 您需要的 加热,冷却和搅拌仪器

CMU金属外壳电加热套

控制器

加热绳和加热带

组织学和病理学产品

凯氏定氮设备

熔点仪

EM塑料外壳电加热套

多位 (提取) 加热套

STEM Omni 平行反应工作站

STEM RS 平行反应工作站

STEM Integrity 10平行反应工作站

搅拌器



## CMU

### 无控制型电加热套

CMU无控制型电加热套应用在湿法化学实验室，加热圆底烧瓶中的液体。金属外壳采用“Cool-to-the-touch”凉外壳设计，避免操作过程中烫伤。Electrothermal的电加热套采用一块接地的不锈钢保护屏保护加热元件，双保险管提供更多安全保护。CMU系列电加热套符合CE和CSA要求

#### 技术指标

材料	铝制静电喷塑外壳
最大加热元件温度	450°C

#### 50ml - 250ml Ordering Information

Dimensions (d x w x h), mm	175 x 175 x 150
Shipping Weight, kg	0.75

型号	容量	电源
CMUA0050/E	50ml	230V 50/60Hz, 75W
CMU0050/EX1	50ml	115V 50/60Hz, 75W
CMU0050/EX6*	50ml	230V 50/60Hz, 75W
CMU0100/E	100ml	230V 50/60Hz, 100W
CMU0100/EX1	100ml	115V 50/60Hz, 100W
CMU0100/EX6*	100ml	230V 50/60Hz, 100W
CMUA0250/E	250ml	230V 50/60Hz, 200W
CMU0250/EX1	250ml	115V 50/60Hz, 200W
CMU0250/EX6*	250ml	230V 50/60Hz, 200W

#### 500ml - 1000ml Ordering Information

Dimensions (d x w x h), mm	220 x 220 x 170
Shipping Weight, kg	1.5

型号	容量	电源
CMU0500/E	500ml	230V 50/60Hz, 280W
CMU0500/EX1	500ml	115V 50/60Hz, 280W
CMU0500/EX6*	500ml	230V 50/60Hz, 280W
CMU1000/E	1000ml	230V 50/60Hz 380W
CMU1000/EX1	1000ml	115V 50/60Hz, 380W
CMU1000/EX6*	1000ml	230V 50/60Hz, 380W

230V货号尾缀x6的型号配备EU欧洲插头

## 特点

- 非常适合在通风橱内使用或远程使用
- 必须要配合控制器使用，我们推荐MC5或MC242控制器
- 可选择适合50ml-5000ml多种规格圆底烧瓶的不同型号
- "Cool-to-the-touch"凉外壳技术
- 加热元件温度可达450°C
- 可更换独立加热盘
- 静电喷塑铝外壳，容易清洁
- 防滑脚垫和支撑杆固定夹
- 接地保护片和双保险管等更多安全措施
- 液体溅出时可自动断电，保护用户免受电击
- CSA认证



Uncontrolled Mantle

## CMU

无控制电加热套

### 2000-5000ml订货信息

尺寸(d×w×h),mm 320×320×220  
运输重量, kg 2.75

型号	容量	电源
CMU2000/E	2000ml	230V 50/60Hz, 500W
CMU2000/EX1	2000ml	115V 50/60Hz, 500W
CMU2000/EX6*	2000ml	230V 50/60Hz, 500W
CMU3000/E	3000ml	230V 50/60Hz, 500W
CMU3000/EX1	3000ml	115V 50/60Hz, 500W
CMU3000/EX6*	3000ml	230V 50/60Hz, 500W
CMU5000/E	5000ml	230V 50/60Hz, 800W
CMU5000/EX1	5000ml	115V 50/60Hz, 800W
CMU5000/EX6*	5000ml	230V 50/60Hz, 800W

## CMU

Uncontrolled Mantle



## MC5

Controller



## MC5

控制器

无控制CMU电加热套可配合MC5控制器使用。在需要远程控制的情况下，这点显得更有价值，比如实验要在通风橱内进行。

### 订货信息

型号	电源
MC5	230V, 50/60Hz, 800W
MC5X1	115V, 50/60Hz, 460W
MC5X6*	230V, 50/60Hz, 800W

\*配备EU欧洲插头

## CMU

### 控制型电加热套

Electrothermal的金属外壳电加热套凝聚了多年制造经验，还在不断改进设计。这些信誉良好的产品在众多行业使用，满足多种应用需要。今天，我们更有信心为您提供可靠，安全的高质量产品。

#### 50ml-250ml 订货信息

尺寸(d \*w\*h),mm 175×175×150  
运输重量, kg 0.75

型号	容量	电源
CMU0050/CE	50ml	230V 50/60Hz, 75W
CMU0050/CEX1	50ml	115V 50/60Hz, 75W
CMU0050/CEX6	50ml	230V 50/60Hz, 75W, EU Plug
CMU0100/CE	100ml	230V 50/60Hz, 100W
CMU0100/CEX1	100ml	115V 50/60Hz, 100W
CMU0100/CEX6	100ml	230V 50/60Hz, 100W, EU Plug
CMU0250/CE	250ml	230V 50/60Hz, 200W
CMU0250/CEX1	250ml	115V 50/60Hz, 200W
CMU0250/CEX6	250ml	230V 50/60Hz, 200W, EU Plug

#### 500ml-1000ml 订货信息

尺寸(d \*w\*h),mm 220×220×170  
运输重量, kg 1.5

型号	容量	电源
CMU0500/CE	500ml	230V 50/60Hz, 280W
CMU0500/CEX1	500ml	115V 50/60Hz, 280W
CMU0500/CEX6	500ml	230V 50/60Hz, 280W, EU Plug
CMU1000/CE	1000ml	230V 50/60Hz 380W
CMU1000/CEX1	1000ml	115V 50/60Hz, 380W
CMU1000/CEX6	1000ml	230V 50/60Hz, 380W,

#### 2000ml-5000ml订货信息

尺寸(d \*w\*h),mm 320×320×220  
运输重量, kg 2.75

型号	容量	电源
CMU2000/CE	2000ml	230V 50/60Hz, 500W
CMU2000/CEX1	2000ml	115V 50/60Hz, 500W
CMU2000/CEX6	2000ml	230V 50/60HZ, 500W, EU Plug
CMU3000/CE	3000ml	230V 50/60Hz, 500W
CMU3000/CEX1	3000ml	115V 50/60Hz, 500W
CMU3000/CEX6	3000ml	230V 50/60HZ, 500W, EU Plug
CMU5000/CE	5000ml	230V 50/60Hz, 800W
CMU5000/CEX1	5000ml	115V 50/60Hz, 800W
CMU5000/CEX6	5000ml	230V 50/60Hz, 800W, EU Plug

## 特点

- 可选择适合50ml-5000ml 多种规格圆底烧瓶的不同型号
- "Cool-to-the-touch"凉外壳技术
- 加热元件温度可达450°C
- 内置功率调节器
- 配有电源和加热指示灯
- 可更换独立加热盘
- 静电喷塑铝外壳，容易清洁
- 防滑脚垫和支撑杆固定夹
- 接地保护片和双保险管等更多安全措施
- 液体溅出时可自动断电，保护用户免受电击
- CSA认证

## CMU

控制电加热套



## 特点

- 可容纳250-1000ml间不同容量圆底烧瓶
- "Cool-to-the-touch"凉外壳技术
- 加热元件温度可达450°C
- 内置功率调节器
- 配有电源和加热指示灯
- 可更换独立加热盘
- 静电喷塑铝外壳，容易清洁
- 防滑脚垫和支撑杆固定夹
- 接地保护屏和双保险管等更多安全措施
- 液体溅出时可自动断电，保护用户免受电击
- CSA认证

## CMUT

Multiple volume Electromantle



## CMUT

### 多容量电加热套

CMUT电加热套是一种多容量电加热套，可以容纳250ml和1000ml之间各种容量的圆底烧瓶。其他特点和CMU系列电加热套一样。

### 经济耐用

您可以将CMU电加热套作为您实验室的主要加热平台。他们耐用、经济而且使用方便，一系列产品可以适合大多数体积的烧瓶，更灵活地满足您实验室加热需要。大容量产品有多个加热元件，保证稳定、精确的热传导，CMUT电加热套更有两个独立的控制电路。

### 订货信息

尺寸(d ×w×h),mm 220×220×170  
运输重量, kg 1.5

型号	容量	电源
CMUT1000/CE	250- 1000ml	230V 50/50Hz, 300W
CMUT1000/CEX1	250- 1000ml	115V 50/60Hz, 300W
CMUT1000/CEX6*	250- 1000ml	230V, 50/60Hz, 300W

\*注意: 货号尾缀是CEX6的附带EU欧洲插头