



DLSB-5/10 低温冷却液循环泵用途特点:

采用压缩制冷方法的低温液体循环设备，可直接冷却试管、反应瓶等进行低温下的化学反应，进行化学品和生物制品低温贮存，也可结合旋转蒸发仪、真空冷冻干燥箱、循环水式多用真空泵等配套使用。

- 大容量开口浴槽和外循环一体，即可以作为冷冻槽，又能对外提供冷却液。
- 温度数字设定和显示，操作简单。
- 制冷压缩机等关键部件采用美、德、法知名品牌，高可靠性、高效率。
- 循环系统采用 SUS304 高分子防腐材料，可防锈、防腐蚀、防低温液体污染。

地址：杭州市拱墅区定海街 224 号

电话：0571-86069865 13588848780（武春）QQ:3336709530

传真：0571-88237592 网址：<http://www.gengyu17.com>



杭州庚雨仪器有限公司

Hangzhou Geng Yu Instrument Co., Ltd

DLSB-5/10 低温冷却液循环泵技术参数:

型号	DLSB-5/10	
温度范围 (°C)	-10~常温	
控温精度 (°C)	±2	
制冷量 (W)	10°C	1250
	0°C	970
	-10°C	650
流量 (L/min)	20	
扬程 (m)	4~6	
储液槽容积 (L)	5	
储液槽尺寸 (mm)	Φ 220×180	
开口尺寸 (mm)	Φ 210	
最佳环境温度 (°C)	5~25	
电源 (V/Hz)	1~, 220V, 50Hz	
整机功率 (W)	600	
外壳材质	冷板静电喷塑	
外形尺寸 (mm)	465L×325W×730H	
重量 (kg)	41	

地址: 杭州市拱墅区定海街 224 号

电话: 0571-86069865 13588848780 (武春) QQ:3336709530

传真: 0571-88237592 网址: <http://www.gengyu17.com>