

价格低廉的定值运行款，操作简单的送风定温恒温箱。



■ 操作性·功能

- 易操作，定值运行、快速自动停止运行、自动停止运行、自动开始运行均可实现。
- 可通过专用运行功能菜单键及上下键实现数码设定。
- 可设定超温保护、偏差修正、按键锁。

■ 安全性·保护

- 拥有自诊断回路（温度输入异常）、停电补偿功能、偏差修正功能、防止过电流的漏电保护开关、独立过升防止器等安全功能。

■ 规格

型号	DKM310C	DKM410C	DKM610C	
方式	强制送风循环			
性能	使用温度范围	室温 + 10~260℃		
	温度调节精度	±1℃ (at210℃)		
	温度分布精度	±2.5℃ (at210℃)		
	最高温度到达时间	约 60 分钟 (室温 + 10~210℃)、约 90 分钟 (室温 + 10~260℃)		
构成	内装	不锈钢板		
	外装	冷轧钢板，表面耐药品性涂装		
	断热材	玻璃纤维		
	加热器	不锈钢加热管		
		0.8KW	1.2KW	1.5KW
	送风机风叶/马达	离心风叶，马达 10W×1		
	引线孔	内径 30mm (右侧面 1 个)		
排气口	内径 30mm×2，上面			
控制器	温度控制方式	PID 控制		
	温度设定方式	通过功能菜单键及上下键实现数码设定		
	温度表示方式	测定温度显示：绿色 4 位 LED，数码显示		
		设定温度显示：红色 4 位 LED，数码显示		
	定时器	1 分~99 小时 59 分以及 100 小时~999 小时 50 分 (带定时等待功能)		
	运行功能	定值运行、快速自动停止运行、自动停止运行、自动开始运行		
	附加功能	偏差修正功能、按键锁功能、停电补偿功能		
传感器	温度调节器：K 型热电偶，超温保护用：液胀式温控器			
安全装置	自诊断功能 (温度传感异常、SSR 短路、自动过升防止)、按键锁功能、独立过升防止器、防止过电流的漏电保护开关			
规格	内尺寸 (宽×深×高 mm)	300×300×300	450×450×450	600×500×500
	外形尺寸 (宽×深×高 mm)	410×451×670	560×601×820	710×651×870
	内容积	27L	90L	150L
	棚板承重	15kg/层		
	棚板层数	6 层	9 层	12 层
	棚受间距	35mm		
	电源 (50/60Hz) 额定电流	AC220V 4.5A	AC220V 6.5A	AC220V 7A
	重量	约 35kg	约 50kg	约 65kg
附属品	棚板	不锈钢冲压网板		
		2 件		
	棚受	4 件		
选购品	架台	ON30C	ON61C	
	重叠支架	—	OD40C	OD60C
	其它	棚板 (1 件棚板包含 2 件棚受)、引线孔 (30/50mm)		