



## CO2 培养箱监测仪

(型号: AQ INCUBA)

最新培养箱内空气质量监测及数据采集分析仪, 适用于培养箱内气体质量监测

### 技术特点:

CO2测试范围: 0-5%, 0-10%, 0-20%

O2测试范围: 0-25%

实时连续数采

内置采样泵

海拔压力

友好界面

大内存

长续航可更换电池

可选无线打印机

可选温度探头



### 技术参数:

参数	传感器	测试范围	分辨率	精度
CO2	NDIR	0 - 5%	0.1%	± 3% of rdg.
		0 - 10%	0.1%	± 3% of rdg.
		0 - 20%	0.1%	± 3% of rdg.
相对湿度	TFC	5 - 95% RH	0.1% RH	± 2% RH
环境温度	PT100	40 - 125°C	0.1°C	± 0.4°C (0 - 60°C)
海拔	Solid State	260 - 1260 mbar	1 mbar	± 2 mbar
温度	TcK	0 - 2000°F (0 - 1100°C)	1°C/F	5°F (3°C) or 2% of rdg
O2	电化学	0 - 25%	0.1%	± 0.1% vol rdg.
电磁兼容性	EN 61326-1,手持设备			

详细订购信息请与我公司联系确定。



北京兴东达泰科技发展有限公司

地址: 北京市北京经济技术开发区经海路7号院(贞观国际)2号楼8层805-1

邮编: 100176

电话: 010-87220226 13910743568 QQ:1075171922

传真: 010-87220226

E-mail: zdsunrise@163.com

企业展台: <http://www.instrument.com.cn/netshow/sh101070>