

## 台式、半自动实验室清洗机。



使用简单方便，可以一个房间配置 1 台的个人台式清洗机。

#### ■ 特点

- 只要设置时间，按下开关后即可自动运行的简易设备。
- 采用上下 2 个方向的强压喷射方式，以及回旋喷头无死角喷射，高漂洗效果的清洗设备（可使用洗涤剂）。
- 标配清洗水加热器，无需另外配备热水器及相应配管作业。
- 更换强力喷射框（选配），可以清洗较难清洗污渍。

#### ■ 规格

型号		AW47
性能	清洗方式	上下 2 个方向压力喷射方式，喷嘴回旋式（可更换使用喷射框）
	供水温度	室温~60℃
	热水供水方式	加热器（内置：1kW）
	供水压力	0.1~0.3MPa
	容器架台	架台（标准）（清洗框选配）
	供排水方法	供水：电磁阀开关 排水：自然落差排水
构造·规格	外装	钢板，表面耐药品性喷涂
	内装	不锈钢钢板
	外形尺寸	宽 450×深 490×高 875mm
	内槽尺寸	宽 420×深 450×高 570mm
	泵	AC100V 50/60Hz 200W
	回转台	直径 420mm
	门	上下开闭式
	重量	约 43kg
附属品	电源（50/60Hz）	AC100V 15A
	供水管（带结合器）	2m 1 根
	排水管（内径 25.4mm）	1.5m 1 根
	塑料盖	1 个
	专用洗涤剂（无磷）1kg、计量勺（50mL 用）	1 个
	供水口组件	1 套