



手持室内空气质量分析仪

(型号: AQ PRO)

最新室内空气质量检测及数据采集分析仪, 适用于医院, 大学, 机场等室内空气质量监测
技术特点:

最多可定制成三组分 (六参数)

实时连续数采

内置采样泵

紧凑的手持装置

包含PC软件及USB

大内存

海拔气压 (显示)

磁橡胶保护套

附件:

可选探头

可选无线打印机



技术参数:

参数	传感器	测试范围	分辨率	精度
相对湿度	TFC	5 - 95% RH	0.1% RH	± 2% RH
环境温度	PT100	40 - 125°C	0.1°C	± 0.4°C (0 - 60°C)
海拔压力	Solid State	260 - 1260 mbar	1 mbar	± 2 mbar
压差	Bridge	±8.0 in H ₂ O (±20 mbar)	0.1 inH ₂ O (0.25 mbar)	±1% of rdg.
温度	TcK	0 - 2000°F (0 - 1100°C)	1°C/F	5°F (3°C) or 2% of rdg
空气流速	计算值	0 - 300 ft/sec	1 ft/sec	
电磁兼容性	EN 61326-1,手持设备			

可选气体技术参数:

参数	传感器	测试范围	分辨率	精度
CO ₂	NDIR	0 - 5,000 ppm	1 ppm	± 2% of rdg. ± 10 ppm
CO	电化学	0 - 200 ppm	0.1 ppm	± 4% of rdg. ± 0.5 ppm
CH ₂ O	电化学	0 - 10,000 ppb	1 ppb	± 5% of rdg. ± 50 ppb
H ₂ S	电化学	0 - 100 ppm	1 ppm	± 4% of rdg. ± 0.5 ppm



北京兴东达泰科技发展有限公司

地址: 北京市北京经济技术开发区经海路7号院(贞观国际)2号楼8层805-1

邮编: 100176

电话: 010-87220226 13910743568 QQ:1075171922

传真: 010-87220226

E-mail: zdsunrise@163.com

企业展台: <http://www.instrument.com.cn/netshow/sh101070>



Beijing Sunrise Technology & Development Company

NO 2	电化学	0 - 20 ppm	0.1 ppm	± 4% of rdg. ± 0.5 ppm
O2	电化学	0 - 25%	0.1%	± 0.1% vol rdg.
S O2	电化学	0 - 20 ppm	0.1 ppm	± 4% of rdg. ± 0.5 ppm
NO	电化学	0 - 250 ppm	0.1 ppm	± 4% of rdg. ± 0.5 ppm

详细订购信息请与我公司联系确定。



北京兴东达泰科技发展有限公司

地址：北京市北京经济技术开发区经海路 7 号院(贞观国际)2 号楼 8 层 805-1 邮编：100176
电话：010-87220226 13910743568 QQ:1075171922
传真：010-87220226 E-mail:zdsunrise@163.com
企业展台：<http://www.instrument.com.cn/netshow/sh101070>