



具有高安全性、高性价比的定值型真空干燥箱。



■ 操作性・功能

- 门密封条采用硅胶一次成形制成，保证了密封性能。
- 易操作，定值运行、快速自动停止运行、自动停止运行、自动开始运行均可实现。
- 可通过专用运行功能菜单键及▲▼键实现数码设定。
- 可设定超温保护、偏差修正、按键锁。

■ 安全性・保护

- 拥有自诊断回路（温度输入异常）、停电补偿功能、偏差修正功能、防止过电流的漏电保护开关、独立超温保护器等安全功能。

■ 规格

型号		ADP210C	ADP310C
方式		减压・壁面加热	
性能	使用温度范围	40~240℃	
	使用压力范围	101~0.1kPa (760~1Torr)	
	最高温度到达时间	约 70 分	约 100 分
	温度调节精度	±1.5℃ (at240℃)	
构成	内装	不锈钢板	
	外装	冷轧钢板，表面耐药品性涂装	
	断热材	玻璃纤维	
	加热方式	压力槽壁面直接加热	
	加热器功率	0.68KW	1.05KW
	观察窗	钢化玻璃+安全保护树脂面板	
	真空表	指针式，-100~0kPa	
控制器	温度控制方式	PID 控制	
	温度设定方式	通过功能菜单键及▲▼键实现数码设定	
	温度表示方式	测定温度显示：绿色 4 位 LED，数码显示	
		设定温度显示：红色 4 位 LED，数码显示	
	定时器	1 分~99 小时 59 分以及 100 小时~999 小时 50 分（带定时等待功能）	
	运行功能	定值运行、快速自动停止运行、自动停止运行、自动开始运行	
	附加功能	偏差修正功能、按键锁功能、停电补偿功能	
	加热器回路控制	SSR 驱动	
传感器	温度调节器：Pt100 热电阻，超温保护用：液胀式温控器		
安全装置		自诊断回路（温度传感异常、加热器断线、自动过升防止、SSR 短路）、过升防止器、过电流漏电保护开关、按键锁功能	
规格	内尺寸（宽×深×高 mm）	200×250×200	300×300×300
	外形尺寸（宽×深×高 mm）	400×412×603	500×465×705
	内容积	10L	27L
	棚板层数	2 层（固定）	3 层（固定）
	棚板间距	65mm	75mm
	排气口	外直径 18mm	
	吸气口	外直径 18mm	
	电源（50/60Hz）额定电流	AC220V 3.5A	AC220V 5A
	重量	约 30kg	约 55kg
附属品	铝冲压网板，2 件	铝冲压网板，3 件	
选购品	架台（ONS10C）、棚板、真空泵、记录仪		