



## F5000 汽车尾气分析仪

适用：汽油，柴油，丙烷，液化石油气，天然气发动机的尾气检测

达到或超过 BAR97 及 OIMLR99 要求

技术特点：

适用高精度 NDIR 传感器

单台仪器可测 6 种气体

可读出 Lambda ( $\lambda$ ) 和 AFR

采样探头带有排气夹

实时数采软件

可更换长寿命电池

重量轻，轻便耐用

无线蓝牙打印机



参数	传感器	测试范围	分辨率	精度
CO <sub>2</sub>	NDIR	0-20 %	0.1 %	0.1% ±3% rdg.
CO	NDIR	0-15 %	0.01 %	0.02% ±3% rdg.
CxHy/HC	NDIR	0 - 10,000 ppm	1 ppm	±8 ppm (0-300 ppm) ±3% rdg. (301-4,000 ppm) ±5% rdg. (4,001-10,000 ppm)
O <sub>2</sub>	电化学	0 - 25 %	0.1 %	±0.1 %
NO	电化学	0 - 5000 ppm	1 ppm	<125 ppm=±5 ppm up to 5000ppm=±4%
NO <sub>2</sub>	电化学	0 - 1000 ppm	1 ppm	<125 ppm=±5 ppm up to 5000ppm=±4%

F5000货物包括：O<sub>2</sub> 和 NO电化学传感器(可选)  
CO, CO<sub>2</sub>, 和 CxHy/HC NDIR传感器  
可读出Lambda ( $\lambda$ ) 和 AFR (空燃比)  
内置2000次测试记忆卡  
300毫米采样探头，3米软管  
S型采样探头夹  
样品预处理单元  
操作手册及校准证书



北京兴东达泰科技发展有限公司

地址：北京市北京经济技术开发区经海路7号院(贞观国际)2号楼8层805-1

邮编：100176

电话：010-87220226 13910743568 QQ:1075171922

传真：010-87220226

E-mail:zdsunrise@163.com

企业展台：<http://www.instrument.com.cn/netshow/sh101070>