

便携式沼气分析仪

T0-500



产品特点:

- 采用进口传感器
- 成熟的信号处理模块
- 模块化设计，根据需要配置检测成分
- 全彩屏显示操作
- 全隔离气室，确保传感器长时间工作
- 内部双重过滤芯，保护传感器
- 外部配置可更换滤料滤筒，方便现场操作
- 内置数据存储卡，可存储 5000 条数据
- 大容量锂电池，快速充电
- ABS 高强度外壳
- 手提握把，方便携带

气体模块	量程	分辨率	检测精度	T90	检测原理
氧气 O ₂	0-21%vol	0.01%vol	<2%FS	105s	电化学原理 (TOX)
硫化氢 H ₂ S	0-5000ppm	1ppm	<3%FS	45s	电化学原理 (TOX)
甲烷 CH ₄	0-100%vol	0.01%vol	<2%FS	15s	红外原理 (IR)
二氧化碳 CO ₂	0-100%vol	0.01%vol	<2%FS	15s	红外原理 (IR)
其他气体	可沟通定制				
操作显示	7寸全彩触摸屏		检测流量	200-300ml/min	
采样预处理	过滤芯，可更换滤料过滤管		取样压力	-10----15Kpa	
取样方式	泵吸式，取样压力-10---25kpa		体积	290X240X50mm	
气路接口	内部气路耐腐蚀材质，鲁尔快速接头		使用环境	-15 到 60 摄氏度	
续航配置	6000mA 容量锂电池，快速智能充电器		产品类型	便携式，手提式	
配件 (可选)	压力检测、温度检测		产品外壳	ABS 高强度塑料	
产品应用	<ul style="list-style-type: none"> ●煤层气 (瓦斯浓度) ●填埋垃圾沼气检测 ●餐厨、厨余发酵处理 ●污水、污泥厌氧发酵 ●养殖粪便发酵 ●科研学校发酵实验 ●脱硫工艺效果分析 ●沼气发电机、火炬、锅炉浓度检测 				