

Endeavour™ 进取型PP无管通风柜——滑动窗式

通过AirSafe™ NXT自动安全控制器，可以对Endeavour™ 进取型PP无管通风柜全部功能进行控制，包括自动风机控制、过滤器监测、警报和能耗表等标准特征。ChemMinder™ 的应用确认系统，为用户提供了获准使用的化学物质种类的实时数据。



图为配备PP底柜(选配)的滑动窗式 Endeavour™ 进取型无管通风柜

标准特性:

- 带可变气流控制器和持续的过滤器检测功能的触屏式微处理器控制器
- 热熔接PP结构，具有最优秀的抗化学腐蚀和防溅漏液溢出性能
- 化学物质种类确认，明确指示用户可用的化学物质和过滤器的兼容性
- AirZone™ 导流板，能合理地控制气流的分布和路径，消除柜内的“死角”
- 双墙结构，能够安装水、气、电等相关附件
- 大容量过滤舱，能够应对各种不同的应用并内置气体探测器
- 能耗表——显示实时的和累计的能源使用
- 带溢流盘的集成式底座
- 通过UL（美国保险商试验所），CSA（加拿大标准协会）和CE国际标准认证认可

可选配置:

- 通风或不通风的PP底柜
- 侧面电线出入孔
- PP水槽和水龙头
- 坚固的移动车架
- 带调平地脚的环氧树脂喷涂金属架

 **ASHRAE110 TESTED**

 **UL and CSA CERTIFIED**

Endeavour™ 进取型PP无管通风柜 ——滑动窗式尺寸

产品型号	外型尺寸(mm)			内部尺寸(mm)		
	宽度	深度	高度	宽度	深度	高度
ACPT3000S-220	914	762	1524	762	635	914
ACPT4000S-220	1270	762	1524	1118	635	914
ACPT6000S-220	1829	762	1524	1676	635	914
ACPT8000S-220	2438	762	1524	2286	635	914