

AC600系列垂直层流超净工作台

艾科琳AC600系列垂直层流超净工作台，对于实验过程无害于操作者、但需要超净操作区域的应用，是十分理想的选择。这种紧凑和小巧的设计，使得您可以在实验室中建立多个局部超净区。



图为AC632LF-220型超净工作台



图为选配全PP结构的AC632LF-220

标准特性：

- UVTect™ 微处理器控制器
- 100级(ISO5级)洁净度的垂直层流
- 360° 可视
- 集成式PP底座便于清洗
- 全热熔塑料结构
- 内置防蒸气荧光灯
- HEPA过滤器监测，自动显示过滤器失效倒计时时间
- 侧面电线出入口
- 通过UL（美国保险商试验所），CSA（加拿大标准协会）和CE国际标准认证认可

可选配置：

- 短波UV紫外灯
- 定制的设备或带锁脚轮的可移动推车
- 无金属全聚丙烯结构
- ULPA超高效过滤器

 **ASHRAE110 TESTED**

 **UL and CSA CERTIFIED**

备注：此类工作台对操作者无生物安全保护功能

AC600系列垂直层流超净工作台尺寸

产品型号	外型尺寸(mm)			内部尺寸(mm)		
	宽度	深度	高度	宽度	深度	高度
AC632LF-220	813	610	762	787	584	457
AC632TLF-220	813	610	991	787	584	686
AC648LF-220	1219	610	813	1194	584	457
AC648TLF-220	1219	610	1067	1194	584	737