

水平层流100级超净工作台

艾科琳的ISO5级/100级水平层流洁净台，采用纯白PP无缝结构，是需要100级(ISO5级)洁净度的应用的理想解决方案。作为所有水平层流洁净工作台的标准配置，UVTect™ 微处理器控制器持续地对过滤器进行监测，并在气流不足时向操作人员发出警报。



图为AC5000HLF-220型水平层流超净工作台与选配的可移动推车

标准特性:

- UVTect™ 微处理器控制器
- 全PP结构——永不生锈!
- 无缝、光滑的结构，使气流抖动降到最低
- 内置防蒸气荧光灯
- 符合100级(ISO5级) 洁净度标准

可选配置:

- 定制的设备架或带锁脚轮可移动推车
- 小水槽和真空接头
- PP落地底柜
- 带全开式折窗的短波UV紫外线套件
- ULPA超高效过滤器

 **ASHRAE110 TESTED**

 **UL and CSA CERTIFIED**

备注：此类工作台对操作者无生物安全保护功能

水平层流100级超净工作台尺寸

产品型号	外型尺寸(mm)			内部尺寸(mm)		
	宽度	深度	高度	宽度	深度	高度
AC4000HLF-220	1219	762	1041	1041	483	686
AC5000HLF-220	1524	762	940	1321	483	686
AC6000HLF-220	1829	762	940	1651	483	686
AC8000HLF-220	2438	762	940	2261	483	686