

步入式PP无管通风柜

艾科琳步入式PP无管通风柜，在提供超大工作空间的同时，能够有效地捕捉在实验操作或批量样品处理过程中产生的有害化学物质和颗粒物。步入式通风柜有多种不同的宽度、深度和视窗门配置，以使操作人员可以方便出入而不会降低对安全度的要求。



图为定制的AC10000WI型步入式无管通风柜



标准特性：

- 多种可选深度
- AirSafe™ 自动安全控制器
- PP结构——无缝设计
- 键合活性炭过滤器和HEPA高效过滤器的推叠选择，满足多种应用的需要
- 防蒸气荧光灯
- 无需管道作业

可选配置：

- 侧面电线出入孔
- 更大的直接通道口
- 客户定制的标准设计，以适应设备或内部空间的布局

典型应用：

- 容纳大型设备，并使操作员可以对设备进行完全操作和维护
- 大量化学物品的混合或称重



步入式PP无管通风柜尺寸

产品型号	外型尺寸(mm)			内部尺寸(mm)		
	宽度	深度	高度	宽度	深度	高度
AC6000WI-220	1829	914	2438	1803	711	1880
AC8000WI-220	2438	1219	2438	2413	1016	1880
AC10000WI-220	3048	1524	2438	3023	1321	1930