



健丰
JIANFENG

水浴锅



电热恒温水浴锅

使用温度范围 RT+5 ~ 100°C 温度分布精度 $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$ 内容积 3.4L 6.6L 13.2L

19.1L 12.7L 18.7L 24.8L

精密恒温、辅助加热之用

■产品特点

- 不锈钢内胆

- PID 控制，控温精确
- 便捷操作，定值运行，定时运行，自动停止
- 专用功能键实现温度设定
- 辅助菜单，实现过升报警、偏差修正、菜单锁定

■安全性

- 过升报警、菜单锁定

■技术参数

分类规格		单孔	单列两孔	单列四孔	单列六孔	双列四孔	双列六孔	双列八孔
型号	SYG	√	√	√	√	√	√	√
方式		自然水对流热传递						
性能	使用温度范围	RT+5 ~ 100°C						
	温度分辨率	0.1°C						

	温度波动度	±0.5℃						
	温度分布精度	±1.0℃						
构成	内装	不锈钢板						
	外装	冷轧钢板, 表面耐药品性涂装						
	断热材	聚氨酯						
	加热器	不锈钢加热管						
	额定功率	0.4kw	0.5kw	1.0kw	1.5kw	1.0kw	1.5kw	2.0kw
控制器	温度控制方式	PID						
	温度设定方式	轻触按键设定						
	温度表示方式	测定温度显示: 3 位数码上位显示 设定温度显示: 3 位数码下位显示						
	定时器	0 ~ 999 分钟 (带定时等待功能)						
	运行功能	定值运行、定时运行、自动停止						
	程序模式	选配						
	附加功能	偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆						

	传感器	CU50						
	安全装置	过升报警						
规格	内尺寸(宽*深*高 mm)	168*168*120	325*168*120	653*168*120	945*168*120	325*325*120	480*325*120	635*325*120
	外形尺寸(宽*深*高 mm)	355*240*190	510*240*190	820*240*190	1130*240*215	515*380*190	670*380*190	825*380*190
	外包装尺寸(宽*深*高 mm)	405*320*235	555*320*235	870*320*235	1170*320*235	550*480*235	720*480*235	870*480*235
	内容积	3.4L	6.6L	13.2L	19.1L	12.7L	18.7L	24.8L
	隔板承重	5kg						
	隔板层数	1层						
	电源(50/60 Hz) 额定电流	AC220V/1.8A	AC220V/2.3A	AC220V/4.5A	AC220V/6.8A	AC220V/4.5A	AC220V/6.8A	AC220V/9.1A
	净重/毛重 kg	3.5/4	4.5/5	7/8	9/10	7/8	8/9.5	9.5/11