

乳脂专用离心机

加热功能（可选）

带罩的加热器置于内部角落，不防碍离心转子散热通风。通风系统与精确的温度控制系统保证了离心机腔体内部的热量能均匀地分布。

乳食品专用离心机预热功能

以最小的能量预热，离心机腔体在任何时候都能被加热。

机盖锁定功能

机盖打开时离心机不能工作。一旦机盖关闭，离心机开始工作时，机盖不能被打开，直至转子完全停转。

不平衡关机功能

离心机工作时，如果装液不平衡，或者测脂器破裂，会引起意外的机身振荡不稳。此时本功能会自动启动，自动关机，避免意外伤害。

平稳启动

马达的弹性轴承，振荡缓冲器，机座的橡胶脚垫，都可将振荡程度减少到最小，实现平稳启动。



微处理控制

- 按键式控制
- LCD 显示转速，时间，温度（可选）
错误信息也会在显示屏上显示
- 转速可调，精确控制
- 自动刹车功能
- 精确控制温度（至65°C）
- 设置程序可储存；通过按键改变设置

镀瓷涂层钢体外壳

- 离心机工作时，万一出现测脂器破裂的情况，这镀瓷涂层钢体外壳起到高度保护的作用
- 超沉重量，运转稳定性高
- 防酸搪瓷保护
- 机体设计，利于保护控制面板及相关电子部件，以免液体溅出时损坏。

乳脂专用离心机



多功能离心机 universal

参数：

控制：微处理控制有4个固定转速档：

盖勃法 (350 X g)

溶解度法 (164 X g)

莫氏法 (80 X g)

可变转速：200-1100RPM

定时：0-255分钟

电压：230V +- 15%，50-60Hz

功率：370W + 热功率

加热：1200W，65C以内可调

外形尺寸 (WXDXH)：64X64X45cm

重量 (不含转子)：47kg

转子：可分离

保修：1年

认证：CE

通用12位转头

套管

盖勃法套管

带支架，合适Gerber Butyrometer管 和Solubility管，Di. 26mm

溶解度法套管

带支架，不锈钢材质，合适ADPI Solubility管，Di. 31mm

莫氏法套管

带支架，合适Mojonnier管

巴氏法套管

带支架，合适Babcock管

标准Gerber转子

36个转位，含转头，不锈钢材质，适合盖勃法和溶解度法

参数：

控制：定时与自动刹车，微处理控制

定时：0-60分钟

电压：230V +- 15%，50-60Hz

加热：800W


外形尺寸 (WXDXH)：43X46X27CM

重量 (不含转子)：20KG

转子：8或12个，固定角度

保修：1年

认证：CE



盖勃离心机