

恒温循环沸水浴

产品特点

- 优莱博可提供恒温沸水浴，内置循环泵保证更好的温度均匀性和稳定性
- 根据浴槽大小不同，有多个型号可供选择
- 采用 PID1 和 ACC 温度控制技术，进行精确控温
- 采用 ATC1 温度校准，可以自行一点温度校准，保证仪器准确性
- 高品质不锈钢加热盘管，耐腐蚀，不结水垢，易清洗；
- 低噪音设计，让实验室免除噪音污染；
- 开机待机及自动启动仪器工作模式可选；
- 使用便捷，设备启动 / 关机便捷，智能化操作理念；
- 安全电源设计，可锁定的电源插头，安全系数更高；
- 全程工作温度范围内的过温安全保护功能，保护实验安全；
- 液位浮子提供低液位报警功能，当液位过低时，声光报警并切断电源防止干烧；
- 良好的内部原件布置和宽敞的散热空间，保证控制器长期稳定运行；



套装包括：

- 主机一台
- 浴槽盖一套
- 蒸汽保护罩一套



订货信息

订货号	型号	加热至沸腾时间 min	稳定性 °C	泵功率 L/min	bar	浴槽开口 / 深度 W x L/D cm	浴槽体积 L	外形尺寸 W x L x H cm
9011405B	CS-5B	15	± 0.03	6	0.1	15 x 15/15	4.5	17 x 33 x 36
9011413B	CS-13B	33	± 0.03	6	0.1	18 x 30/15	13	39 x 33 x 37
9011419B	CS-19B	48	± 0.03	6	0.1	36 x 39/15	19	57 x 33 x 37
9352433B	SL-33B	66	± 0.03	15	0.35	66 x 32/15	33	91 x 36 x 43



选配附件

订货号	描述	适用型号
8 970 290	不锈钢平槽盖	13L 浴槽
8 970 291	不锈钢平槽盖	19L 浴槽
8 970 290-S	带变径圈不锈钢平槽盖	13L 浴槽
8 970 291-S	带变径圈不锈钢平槽盖	19L 浴槽
8 970 253	屋脊型不锈钢浴槽盖	13L 浴槽
8 970 254	屋脊型不锈钢浴槽盖	19L 浴槽

防蒸发塑料球

以减少热损失，蒸发，氧气输入，气味，光的作用

订货号	描述
8 970 010	防蒸发塑料球，聚丙烯，空心 20 mm 直径，1000 个 / 包，适用溶液仅为水

压瓶环

- 金属材料加 PVC 保护层；非常适用于固定各种规格的三角瓶和锥形瓶；
- 可以将烧杯，锥形瓶，容量瓶等固定在内置提篮或器皿固定夹上，用于清洗或脱气。

订货号	型号	颜色	尺寸 (OD) x (ID)	重量	材质
5660	S 型	红色	Ø 70 x Ø 27 mm	0.3 kg	铅 (PVC 涂层)
5661	M 型	黄色	Ø 105 x Ø 52 mm	0.5 kg	铅 (PVC 涂层)
5662	L 型	蓝色	Ø 140 x Ø 76 mm	1.2 kg	铅 (PVC 涂层)