



ZL-7004 无转子硫化仪



一、产品型号：ZL-7004

二、产品说明：

ZL-7004 符合 GB/T16584《橡胶-用无转子硫化仪测定硫化特性》要求、ISO6502 要求及意大利标准要求的 T10、T30、T50、T60、T90 数据。该机用于测定未硫化橡胶的特性，找出胶料的最适合硫化时间。该机采用进口智能数字式温控仪表，调整设定简便，控温范围宽，控制精度高，其稳定性、重现性及准确性均优于一般有转子硫化仪。采用计算机控制和接口板进行数据的采集、保存、处理和打印试验结果，使功能更加强大。充分显示了其高度自动化的特点。还具有曲线比较、放大等功能。应用 WINDOWS 系列操作系统平台，采用图形图像化的软件操作界面，使数字处理更加准确，使用户试验操作简单、快捷、灵活、维护方便。

三、技术参数：

- 1.温度控制范围：室温—200℃
- 2.温度波动范围：±0.1℃
- 3.温度显示分辨率：0.1℃
- 4.升温速度：室温—200℃时约 10min 达到平衡
- 5.力矩范围：0N.m—5N.m



扬州中朗机械科技有限公司

Yangzhou Zhonglang Machinery Technology Co., Ltd.

Tel: 0514-85763667 18652520806

Fax: 0514-85763667

website: www.yzzljx.com

E-mail: 13905251950@139.com

6.时间设定范围: 3min--120min 任意选择

7.转子摆动角度: ± 0.5 (总振幅为 1)

8.模体摆动频率: $1.7\text{Hz} \pm 0.1\text{Hz}$ (100r/min)

9.消耗功率: 800W

10.电源: $220\text{V} \pm 10\%$ 50HZ

11.外型尺寸: 640mm×580mm×1300mm

12.净重: 210kg