



扬州中朗机械科技有限公司

Yangzhou Zhonglang Machinery Technology Co., Ltd.

Tel: 0514-85763667 18652520806

Fax: 0514-85763667

website: www.yzzljx.com

E-mail: 13905251950@139.com

ZL-7002 门尼粘度计



一、产品型号：ZL-7002

二、产品说明：

ZL-7002 门尼粘度计符合 GB/T1232《未硫化橡胶门尼粘度的测定》、GB/T1233《橡胶胶料初期硫化特性的测定门尼粘度计法》及 ISO289、ISO667 等标准 的要求。门尼粘度测试仪用于测定生胶或混炼胶的粘度、焦烧及硫化指数等。微机控制，数据显示，自动校准，是橡胶工业及科研单位理想的实验仪器。门尼粘度测试仪采用进口智能数字式温控仪表(日本欧姆龙)，气动元件(亚德克)，调整设定简便，试验过程中任意修改试验时间，大小 转子各两只，控温范围宽。

三、技术参数：

- 1 执行标准：ISO289 GB/T1232 标准
- 2 测温范围：常温-200C
- 3 测温精度：< 0.3C
- 4 控温精度：<0.3 C
- 5 温度分辨率：0.1C
- 6 力矩量程：0-200 门尼值
- 7 标定精度：100 门尼值

中国高精度试验机制造商
试验机定制专制 畅销全球



扬州中朗机械科技有限公司

Yangzhou Zhonglang Machinery Technology Co., Ltd.

Tel: 0514-85763667 18652520806

Fax: 0514-85763667

website: www.yzzljx.com

E-mail: 13905251950@139.com

8 转子转速: 2 转/分

9 测量时间: 0-200 分 分辨率 1 秒

10 环境温度: 0-35 C

11 相对湿度: <80%

12 实验压力: 0.45-0.6MPA

13 配气 : 0.45-0.6MPA

14 电源 交流: 220V 50HZ

15 外型尺寸: 660mm×570mm×1300mm

16 主机重量: 230kg