



覆盖从高粘度用到低粘度用的广泛旋转范围的高信赖性搅拌器。采用 DC 无刷马达和反馈控制，可实现稳定的高扭矩旋转。此外，还采用了 AC100~125V 的宽电压。



特点：

- 可以从涵盖了广泛旋转范围的 6 种机型中选择最适合样品的机种。
- 准备有标准扭矩的 LT400 型和高扭矩的 LT500 型。
- 采用 DC 无刷马达，所以不需要更换碳刷。是不会产生火花的安心设计。
- 采用容易设定 • 确认旋转数的数字旋转计。
- 带可监测搅拌轴负荷的扭矩指示器。

安全性：

- 装备有过流保护回路、电机过热保护、安全罩等。



规格

型号	LT400A	LT400B	LT400C	LT400D	LT500A	LT500B
适用样品	高粘度用	中粘度用	中低粘度用	低粘度用	高粘度用	中粘度用
旋转范围	10 ~ 300rpm	15 ~ 600rpm	25 ~ 1,200rpm	60 ~ 3,000rpm	15 ~ 600rpm	25 ~ 1,200rpm
额定扭矩	0.9N.m(9.0kgf.cm)	0.5N.m(5.0kgf.cm)	0.3N.m(3.0kgf.cm)	0.1N.m(1.0kgf.cm)	1.0N.m(10.0kgf.cm)	0.6N.m(6.0kgf.cm)
电机	DC 无刷电机 30w			DC 无刷电机 70w		
旋转控制	反馈控制					
显示面板	旋转数数字显示、过载显示、扭矩指示器 (1 刻度 20%)					
卡盘	直径 8mm 用钻夹头					
安全装置	过流保护回路、电机过热保护、安全罩					
规格	本体外形尺寸	宽 146 × 深 154 × 高 165mm				
	电源	AC100V ~ AC125V				
	电源线	带插头电源线 2m				
	重量	2.4kg				
	附属品	夹子、安全罩、扳手				