



扬州中朗机械科技有限公司

Yangzhou Zhonglang Machinery Technology Co., Ltd.

Tel: 0514-85763667 18652520806

Fax: 0514-85763667

website: www.yzzljx.com

E-mail: 13905251950@139.com

ZL-150 双辊开炼机



一、产品型号：ZL-150

二、产品说明：

ZL-150 双辊开炼机用于橡胶及其制品、塑料及其制品聚烯烃、PVC、薄膜、卷材、型材生产及聚合物共混、颜料、色母粒、稳定剂、安定剂等行业，其主要用途是测试原料在混炼后，它的物性的改变、对比。如：颜色的分散性、透光性、物质表面的光泽度，加以辅助材料后它的强度、可塑性、硬度等。

三、技术参数：

温度范围：常温~300℃

温控器：LED 数码显示器，按键设定输入，数字显示输出

加热方式：电热管（可选：水冷却）

升温时间：常温~200℃约需 55min

温度精度：±2℃

辊筒尺寸：Ø150× L320mm

辊筒间距：0.05~8mm 可调

辊筒转速：0~35r/min 单变频器调速

中国高精度试验机制造商
试验机定制专制 畅销全球



扬州中朗机械科技有限公司

Yangzhou Zhonglang Machinery Technology Co., Ltd.

Tel: 0514-85763667 18652520806

Fax: 0514-85763667

website: www.yzzljx.com

E-mail: 13905251950@139.com

辊筒表面: HRC 60 镜面镀铬

转数比: 1:1.27

功率: 8KW (电机 5.5KW)

安全保护: 拉杆急停, 膝顶反转等安保护装置

体积: 990×430×1150 (W×D×H)mm

电源: 3 ϕ , AC380V, 22A 三相五线 (客户自备电源接驳口)

重量: 约 550kg