

## DTA-27F 多功能静音型台式超声波清洗机

一、 **设备用途:** 1. 精密清洗; 2. 样品制备的前处理: 液体脱气、混合、均质等; 3. 固体的溶解、颗粒的分散; 4. 样品的萃取。

### 二、 超声波清洗波清洗机参数规格

型号	外型/mm (长*宽*高)	内槽/mm (长*宽*高)	容量	超声 功率	超声 频率	加热 功率	时间设置	温度设 置	额定电压
DTA-27F	690×510×390	504×304×177	27L	700W	28/50KHz	≥ 800W	0-999*2*99min	室温 -80℃	220-240V 交 流, 50/60Hz

### 三、 产品特点

- 静音:** 机身采用流线型 ABS 外壳材质, 耐腐蚀、降噪;  
内槽采用双层隔音保温棉, 总体噪音小于 60 分贝;
- 操作:** 微电脑智能模式, 触摸方式;
- 显示:** 采用真彩 4.3 寸触摸屏菜单控制, 实时中文状态显示;
- 界面:** 中英文两种, 可随意切换;
- 超声功率: 700W, 可以 1-100%任意调节, 可以阶段反复运行。
- 超声频率: 可选双频 (28/50), 适用不同清洗要求, 彻底解决清洗盲区;
- 温度: 加热功率≥800W, 室温-80℃可调, 实时显示;
- 定时:** 0~999\*2\*99 (200000) 分钟, 连续可调, 剩余时间实时显示;
- 注/排水:** 全自动注、排水控制, 可以编程设置;
- 智能记忆: 工作参数断电或关机自动记忆;
- 电路:** 内置扫频功能, 工业级板件, 可连续 72h 工作;
- 槽体: 加厚食品级不锈钢 SUS304, 耐酸耐碱防腐蚀、外形美观, 科技质感;
- 手动模式: 可设置温度、时间, 超声功率、频率, 有液位传感器, 可实现一键式注水、排水;

#### 手动模式操作界面

进 水	时 间 :	返回
	1-999min	
排 水	温度: 室温-80℃	启动
功 率 :	频率: F1/F2	停止
1-100%		

14. **全自动模式：可一键实现自动“进水-工作-排水”；可设置温度、时间、功率、频率，实现不同时间（1-999min）以不同功率（1-100%）在不同频率（F1/F2）工作重复（1-99次），实现变频功能（双频机），并可设置排水时间，组合成不同换水模式（有清洗液时，可逐步减少清洗液浓度）。**

全自动编程模式	进水中/排水中/工作中		
阶段 1: 1-999 分	功率: 1-100%	频率: F1/F2	返回
阶段 2: 0-999 分	功率: 1-100%	频率: F1/F2	启动
温 度 : 室 温 -80℃	工作: 1-99 次	排水: 1-99min	停止

#### 四、售后服务：

1. 随机附件；使用说明书 1 份，保修卡 1 份；合格证 1 份；
2. 仪器专用提篮 1 套；进出水橡胶管及转接头 1 套，加热及显示系统 1 套；
3. 超声波清洗设备自出厂之日起正常使用工况免费保修壹年；
4. 终身对设备提供维护与技术支持；
5. 专家为您优化工艺流程, 改进传统洗净方法；
6. 指导操作与安装培训支持；
7. 全面提供各种耗品与配件支持，让您选择无忧；
8. 售后服务电话： 400-0949-996

