



昊普特科技  
HaoPuTe.com

成都昊普特科技有限公司

Chengdu HaoPuTe Technology Co., LTD

彭小林 (Paul)

手机(Mobile Phone): +86 189 8218 5717

## 3168D2 (机械&电子滤波单轴传感器)



特征: 坚固, 轻质, 通孔安装, 密封, 有效消除可能导致信号饱和的超高频振动能量。

频响 ( $\pm 3\text{dB}$ ): 1 to 10000Hz

灵敏度 ( $\pm 5\%$ ): 10mv/g

量程: 500g pk

## 3603AXT (机械&电子滤波三轴传感器)



特征: 对地隔离, 密封, TEDS, 滤波设置抑制传感器固有频率, 保留用户需要的正确振动特性。

频响 ( $\pm 3\text{dB}$ ): 0.3 to 5000Hz

灵敏度 ( $\pm 10\%$ ): 1mv/g, 5mv/g, 10mv/g

量程 ( $\pm 5$ ):  $\pm 5000\text{g pk}$ ,  $\pm 1000\text{g pk}$ ,  $\pm 500\text{g pk}$

## 3623AXT (潜水型三轴传感器)



特征：IP68，潜水型，一体式电缆长度可选，TEDS，螺栓固定安装，对地隔离，密封。

频响 ( $\pm 5\%$ ) : 1.4 to 3000Hz

灵敏度: 10mv/g , 100mv/g, 50mv/g

量程: 50g pk, 500g pk, 100g pk

## 3262C (高温加速度传感器)



特征：密封，硬质金属整体电缆，电荷型差分输出，标准工业螺栓，航空/军工接头，专利银窗技术。

频响 ( $\pm 5\%$ ) : 可达 2500Hz

灵敏度 ( $\pm 10\%$ ): 5pC/g

## 3316C2 (高温三轴加速度传感器)



特征：隔离底座，密封，电荷型，银窗技术，低基座应变灵敏度。

频响 ( $\pm 5\%$ )：可达 3000Hz

灵敏度：1to2pC/g

## 3335C (高温加速度传感器)



特征：电荷型，硬质金属整体电缆，360°圆通孔安装，外壳对地隔离，专利银窗技术。

频响 ( $\pm 10\%$ )：可达 3500Hz

频响 ( $\pm 30\%$ )：可达 5000Hz

灵敏度：1to2pC/g

## 3443C (三轴高温加速度传感器)



特征：电荷型，3个 10-32 接头，2个安装通孔，CE 认证，密封，钛合金。

频响 ( $\pm 5\%$ )：可达 5000Hz

灵敏度：1to2pC/g

## 3683C (三轴高温传感器)



特征：电荷式，外壳隔离，方便的 360°中心螺栓安装，定制的直角电缆 60061A 可用，密封，钛合金。

频响 ( $\pm 5\%$ )：可达 1000Hz

频响 ( $\pm 3\text{dB}$ )：可达 3000Hz

灵敏度：1to2pC/g

## 4401AX (6 自由度振动记录器)



特征：电池供电，外部供电可选，软件设置触发继电器，多日记录，软件简单易用，紧凑。

频响 (加速度)：0to 1200Hz

量程： $\pm 5\text{g pk}$ ,  $\pm 16\text{g pk}$

几个采样率可选

## 5384 (6 自由度 USB 振动测量系统)



特征：USB 数字型 6 自由度传感器，即插即可采集 6 自由度数据，抗混叠滤波器，钛合金无需额外供电。

加速度量程：14g pk

角度输入量：6000°/S

## 7576AX (模拟 6 自由度传感器)



特征：多量程可选，密封，钛合金，6 通道测量，x/y/z 三向加速度和角速度测量。

加速度量程：±5g, ±10g, ±30g, ±200g, ±2g

加速度灵敏度：±47mv/g, ±235mv/g, ±78.33mv/g, ±11.75mv/g, ±1175mv/g

[www.haopute.com](http://www.haopute.com)