

产品名称：真空箱气袋采样器

规格型号：HYZB-2

用途：采用气袋外负压法采集气体样品，可用于采集各种气体，包括烟气、恶臭气体，尤其适用于挥发性有机物的采样

采用标准：GB/T 14675-93《空气质量 恶臭的测定 三点比较臭袋法》

HJ 732-2014《固定污染源废气挥发性有机物的采样气袋法》



主要特点

- 1、采用真空箱负压方式采集气态样品，选用 HY-C2 气体采集器内的真空泵将真空箱内的空气抽出，造成气体样品袋外的压力低于样品袋内的压力，这样被采集的气体就进入气体样品袋内。优点是样品气体与采集器隔离不接触，可有效避免样品被污染
- 2、采样速度快，效率高。清洗置换气袋内残余气体时，无需插拔气袋连接管，通过控制采集器上的“换向按钮”，即可在干净空气环境中完成气袋内残余气体的置换
- 3、气路采用化学惰性材料，保证采集的气态样品没有污染和吸附
- 4、选配专用采样枪，具有滤尘功能，用于集管道中的废气

选配件

产品名称	描述
气体采样袋	A 型：(1~4) L B 型：(1~8) L
烟气取样管（选配件）	CQ10007 0.9 米长，不带加热制冷功能，废气采样用
烟气预处理器（选配件）	CQ10309 0.9 米长，带加热保温和制冷功能，废气采样用
手持式气体采样器	HY-C2