

欧标缩水率洗衣机

〔制造厂商〕 瑞典伊莱克斯电器有限公司 Electrolux

〔设备型号〕 Wascator FOM 71CLS

欧标 Wascator FOM 71CLS LAB 缩水率测试机为欧洲标准缩水率试验机，早已成为纺织实验室标准的参考。用于测试织物水洗后的收缩和外观，完全符合欧洲标准的要求和零售商的测试要求。频率控制电机为测试过程提供洗涤和速度控制。



符合标准：

ISO 5077/6330、M&S、 P1、 P1A、 P3A、 P12、 P91、 P99、 P99A、 P134、 BS EN 25077/26330、 IEC456、 H&M、 GB/T8629 等。

特点：

- 适合测试洗涤剂机化学试剂的洗涤效果，纺织品质量测试等；
- 满足 ISO、IEC、M&S 和 H&M 测试标准；
- 悬空滚筒式设计，可进行强制脱水，避震性能卓越，甚至不需要紧固于地面也可正常工作；
- 内置胆筒之间间隔很小，有效利用水和洗涤剂
- 微处理品控制，可存贮和设计 99 个水洗及脱水程式；
- 设有自动洗剂分配器，可进行多次连续水洗、脱水而无需间断；
- 内置水位控制可使准确度提高；
- 内置标尺精确控制，精度：
- -体积控制 ± 0.2 升/缸

- -水位控制±0.8 升/缸
- 配有 Clarus Control 完全可控式计时器；
- 具有 ISO 6330 规格程序卡；
- 频率控制器马达系统使程度灵活，速度精确；
- 不锈钢前面板、侧面板、定面板和胆筒组装；

技术参数：

名称	参数
外部条件	电压/频率：标准±2%/标准±2%
	入口水温：冷水：（15±2）℃ 热水（最大）：（60±2）℃
	水压：（240±50）kPa
内筒	直径：（520±1）mm
	深度：（315±1）mm
	体积：61L
	材质：不锈钢 2333(SS 18/8)
外筒	直径：554mm
	材质：不锈钢 2333(SS 18/8)
转筒转速	洗涤速度：（20-59±1）RPM
	脱水速度：（200-1100±20）RPM
自动调温器	可选范围：（4-97）℃
	步长：1℃
电源	230V 3AC 50Hz/400-415V 3N AC 50Hz/415V 3N AC 50Hz
机载声级	71 dB (A)
尺寸	长 x 宽 x 高 (L x W x H)：690mm x720mm x 1315mm
重量	195kg

选择我们的理由：

上海罗中科技发展有限公司是伊莱克斯商用电器部在中国区最大的测试洗涤设备代理商，罗中科技的授权工程师可以为您提供最具标准流程的售后维修校准服务。同时，罗中通过大规模的仓储货运，保证您

购买的 Wascator FOM71 是中国地区最优惠的价格。如果您希望专业授权的服务和最低价格的采购，请联系我们。

长年大量现货供应，欢迎各大客户致电查询！