

分析实验室专用制冷设备

—— 冰凌 (AC) 系列冷水机

冰凌 (AC) 系列冷水机是公司元老级产品，十年品质，性能成熟可靠，近万台的配套量，为客户带来良好的使用体验。该系列产品配置齐全，保护和报警系统完善，能满足各行业的应用。独有多重可选净化水质的配置，确保水质洁净；具有多种检测与报警功能，可提供水流报警保护、水位报警保护、超温报警保护。可提供并行接口，通过开关信号控制冷水机启停，输出报警信号的开关量。所有配置可根据用户的具体要求定制。

○ 主要配套应用领域

冰凌 (AC) 系列冷水机主要用于配套原子吸收分光光度计、等离子发射光谱、扫描电子显微镜、高频熔样机、手套箱、等离子刻蚀机、直读光谱仪、凯氏定氮仪等实验室设备。



○ 主要特点

- ◎ 不锈钢开口浴槽，方便观察水质，便于清洗，避免脏污水质污染配套设备；
- ◎ 内置前置过滤器，可直观观察滤芯脏污情况，方便及时更换滤芯；
- ◎ 标配水位传感器，选装水流开关传感器、高低温报警信号输出；
- ◎ 全不锈钢管件及水泵，可选配树脂过滤器，循环纯净水，保证水质长期稳定；
- ◎ 后置排风散热良好，机身无发热现象，节能、减震、噪音低。



AC系列配套原子吸收
分光光度计



AC系列配套扫描电子显微镜



AC系列配套高频熔样机



AC系列配套手套箱

○ 产品列表

型号	制冷量 W	温度范围 ℃	控温精度 ℃	循环压力 bar	循环流量 L/min	水槽容积 L	接口尺寸 Rp	外形尺寸 宽×深×高mm
AC900	900	5~35	±1	0.6~1.3	3~10	8	1/2	360*450*660
AC1200	1200	5~35	±1	0.8~1.7	5~15	16	1/2	430*530*800
AC1600	1600	5~35	±1	0.8~1.7	5~15	16	1/2	430*530*800
AC2000	2000	5~35	±1	1.2~2.8	8~30	26	1/2	490*580*820
AC2600	2600	5~35	±1	1.2~2.8	8~30	26	1/2	490*580*820
AC3600	3600	5~35	±1	1.6~3.6	8~30	40	1/2	520*680*1000
AC5200	5200	5~35	±1	1.6~3.6	8~30	60	1/2	580*680*1060