



S 软件

A 自动化系统



德国S+H

Hand held refractometer

手持折光仪



参数	量程	量程刻度	描述
HR32B	0 - 32 % Bx	0,2 % Bx	自动温度补偿10~30℃
HR62B	28 - 62 % Bx	0,2% Bx	自动温度补偿10~30℃
HR82B	45 - 82 % Bx	0,5% Bx	自动温度补偿10~30℃
HR90B	58 - 90 % Bx	0,5% Bx	自动温度补偿10~30℃
HR12P	1,3330 - 1,3600 RI ; 0 - 12 g/dl (Protein) ; 1,000 - 1,040 g/cm³	0,0002 RI; 0,1 g/dl; 0,001g/cm ³	适用于医药行业(如尿素测定)
HR28S	0 - 28 %	0,1 %	盐分含量检测
HR28S/ATC	0 - 28 %	0,1 %	盐度测量;自动温度补偿10~30℃
HR 140W	0 - 32 % Bx; 0 - 140 °Oe	0,2 % Bx ; 1 °Oe	葡萄酒检测;自动温度补偿

常见应用

- 折光率/折射率RI的直接测量
- 干物质(固形物含量)的检测
- 质量百分比的测量
- Brix糖度/锤度的测量
- 自动温度补偿
- 定性分析-样品特征检测
- 可溶性固含量的及其他溶剂的定量分析
- 针对糖度、有机物溶剂、乙二醇等、oechsle奥斯勒度等定量检测

典型应用行业

- 制糖行业
- 啤酒饮料工业(果汁/果酱等)



施密特汉熙仪器(上海)有限公司 Schmidt + Haensch Instruments (Shanghai) CO., LTD. 地址:中国上海杨浦区杨树浦路2300号3A层A22-33

电话: 021 56013875 56013975 邮箱: Sales@schmidt-haensch.com.cn 网站: http://www.schmidt-haensch.com.cn CERT