

台式低速离心机

台式低速离心机系列产品主要用于生物学，医学，化学，物理等实验室。是医院、血站对用于血清，血浆，尿液，放射免疫等物品进行分析的理想仪器。



仪器特点：

- 采用大力矩无碳刷变频电机，操作简便；免维护，无粉尘，升降速快。
- TD-5M 使用自动感应电动门锁，超速、不平衡保护，安全可靠，方便快捷。
- 采用本公司特有的弹簧锥套连接转头与主轴，装卸转头快捷简单，无方向性。
- 采用微机处理器精准控制，按键编程。TD-5M 为数字显示，实时显示转速、时间、RCF 值，10 种升降速率供选择。
- 全钢结构多层防爆设计，运行性能安全超稳。
- 三级减振，离心效果达到最佳。
- 门盖配有液压杆，减轻操作者负荷。

TD-5M 技术参数 (Technical Parameters)

最高转速 Max Speed	5000r/min
最大容量 Max Volume	4×300ml
定时范围 Timer	0~99min
外型尺寸 Dimension	620*450*355mm
控速精度 Speed Accuracy	±20r/min
最大离心力 Max RCF	4730*g
电源 Power supply	AC220V,50HZ,5A
噪音 Noise	≤60dBA
净重 Net Weight	52KG
包装 Package	木箱



TD-5M 适配转子 (Matched Rotors)

编号	转子类型	最高转速 (r/min)	容量 (ml)	最大离心力 (×g)
No.1	水平转子 Vertical rotor	4000	4×300ml(圆杯)	3180×g
No.2	水平转子 Vertical rotor	4000	4×300ml(方杯)	3150×g
No.3	水平转子 Vertical rotor	4000	48×5/7ml 脱帽	3150×g
No.4	酶标板转子 Microplate rotor	4000	2×4×96 孔 Well	2910×g
		4000	2×3×96 孔 Well	2910×g
No.5	水平转子体			
	水平转子适配吊篮	5000	4×1×50ml	4730×g
			4×1×100ml	4730×g
No.6	水平转子适配吊篮	4000	4×2×100ml	3020×g
			4×2×50ml	3200×g
			4×8×15ml	3200×g
		4000	4×12×5ml 真空管	2480×g
			4×12×7ml 真空管	2760×g
			4×12×10ml 真空管	2880×g
			4×8×10/7/5ml 真空管	2790×g
			4×6×10/7/5ml 真空管	2790×g
No.7	水平转子 Vertical rotor	4000	4×24×5ml 真空管	2840×g
			4×31×5ml 放免管	
No.8	水平转子 Vertical rotor	4000	4×24×7ml 真空管	3150×g
			4×18×10ml 真空管	
			4×31×7ml 放免管	
No.9	角转子 Fixed rotor	5000	6×15ml	2540×g
No.10	角转子 Fixed rotor	5000	12×15ml	3080×g
No.11	角转子 Fixed rotor	5000	24×15ml	3500×g
No.12	角转子 Fixed rotor	5000	30×15ml	3830×g
No.13	角转子 Fixed rotor	5000	4×50ml	2520×g
No.14	角转子 Fixed rotor	5000	6×50ml	2850×g
No.15	角转子 Fixed rotor	5000	12×50ml	3860×g
No.16	角转子 Fixed rotor	4000	24×50ml	2970×g
No.17	角转子 Fixed rotor	5000	4×100ml	2630×g
No.18	角转子 Fixed rotor	5000	6×100ml	3130×g
No.19	角转子 Fixed rotor	4000	12×100ml	2970×g