



# JY-N 系列超声波细胞粉碎机

ULTRASONIC HOMOGENIZER



稳定 · 安全 · 灵活

Stable · Safety · Flexible



股票代码: 430685

服务热线: 4008-122-088

始于1989

国家高新技术企业

创新服务科学

地址: 宁波国家高新区木槿路65号

总机: 0574-8835 0069 8835 0071 8711 2106

内销: 0574-8713 3995 8713 4807 8835 0052 5620 2593

邮编: 315013

售后服务: 0574-8686 1966

外销: 0574-8835 0013 8835 0062

## 华北区

### 北京办事处

地址: 北京市海淀区后屯南路 26 号专家

国际公馆 671 室 010-6246 4405

电话: 152 1089 2524 136 0139 4642

158 0120 2089 186 0083 8867

天津办事处: 151 0226 6554

河北办事处: 136 1331 8580

山西办事处: 187 3538 3927

内蒙办事处: 157 7136 8612

## 华东1区

江苏办事处: 136 0062 8335

苏州办事处: 178 5887 3746

安徽办事处: 158 5513 4409

济南办事处: 152 7515 6220

青岛办事处: 153 7677 5226

## 华东2区

上海办事处: 13916086062

地址: 上海市虹漕南路 718 弄 2 号 1A 室

电话: 021-5419 1054

杭州办事处: 188 6867 7879

甬台温办事处: 183 5822 7556

厦门办事处: 134 0060 0516

福州办事处: 198 5913 5285

## 华南区

广州办事处: 133 8007 1672 186 2058 8723

广西办事处: 188 7878 8492

海南办事处: 186 2058 8723

深圳办事处: 135 9039 7504

## 华中区

湖北办事处: 138 7144 4807

河南办事处: 132 8387 5829

江西办事处: 186 7911 5671

湖南办事处: 132 0317 8282

## 东北区

黑龙江办事处: 186 4621 7988 158 4303 7766

吉林办事处: 158 4303 7766

辽宁办事处: 130 3247 0836

大连办事处: 158 4246 1708

## 西南区

四川办事处: 139 8072 5294 150 0825 0559

重庆办事处: 136 2761 0574

贵州办事处: 177 8546 0267

云南办事处: 136 6877 2841

## 西北区

陕西办事处: 159 2995 3544 155 2909 9885

甘肃办事处: 138 9341 0173

宁夏办事处: 155 2909 9885

宁波新芝生物科技股份有限公司  
NINGBO SCIENTZ BIOTECHNOLOGY CO., LTD

宁波新芝生物科技股份有限公司  
NINGBO SCIENTZ BIOTECHNOLOGY CO., LTD

# JY-N 系列超声波细胞粉碎机

ULTRASONIC HOMOGENIZER

■ 超声粉碎提取类仪器

## 产品说明

JY-N 系列超声波细胞粉碎机是一款利用超声波的空化效应对实验样品进行处理的多功能、多用途仪器。适用于不同容量样本(依据不同体积选择对应型号及探头)的处理。具有超声时间、功率连续可调等优势,能够破碎各类动植物组织、细胞、细菌,同时可用于乳化、分离、分散、提取及加速化学反应等等。广泛应用于生命科学、材料科学和环境保护等领域。

## 工作原理

基于超声波在液体中的空化效应,换能器将电能通过变幅杆在工具头顶部液体中产生高强度剪切力,形成高频的交变水压强,使用空腔膨胀、爆炸将细胞击碎。另外,利用超声波在液体中传播时产生剧烈地扰动作用,使颗粒产生很大的加速度,从而互相碰撞或与器壁碰撞而达到破碎、乳化和分离的效果。



## 应用领域



生物工程



食品工程



环境工程



生物制药

细胞,细菌,病毒、孢子及其他细胞结构的破碎;  
高通量测序及染色质免疫沉淀中 DNA 片段化的制备;

注射用医药物质的分散;  
中草药的分散、萃取;  
碳纳米管、稀土材料等颗粒物的裂解、乳化、均质及破碎;

超声波对饮料的均质;  
对酒的醇化—催陈技术;  
加速溶解,加速化学反应,例如用于油脂的加工;

均质土壤、岩石样品;  
研究岩石的结构特征及物理学特征;

## 产品特点



参数灵活

超声时间,功率连续可调,稳定性好



模式可选

间隙/连续脉冲模式



稳定性高

TC4钛合金密闭换能器  
(部分型号)

适用范围广

不同型号仪器可适用于不同客户的需求,具有  
0.5-1200ml的破碎量

安全性高

具有过载和时间报警功能,  
部分仪器还具有超温报警功能



注: JY96-IIN, JY88-IIN仪器外形图与本单页展示外形不同,详情请咨询公司销售工程师。

## 技术参数

### 适用于小体积样品超声波细胞粉碎机

型号	JY96-IIN	JY88-IIN	JY92-IIN	JY92-IIDN
频率	20-25 KHz	20-25 KHz	20-25 KHz	20-25 KHz
显示方式	液晶显示	液晶显示	7寸触摸屏显示	7寸触摸屏显示
功率	150 W (5%-99%)	250 W (5%-99%)	650 W (1%-99%)	900 W (1%-99%)
随机变幅杆	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
可选配变幅杆	3 mm	3 mm	2、3、10、12、15 mm	2、3、10、12、15 mm
破碎容量	10-100 ml	10-200 ml	0.5-500 ml	0.5-600 ml
占空比	1-99 %	1-99 %	1-99%	0.1-99.9%
温度报警	无	无	无	0.1-99°C (防止样品过热)
报警	时间,过载	时间,过载	时间,过载	时间,温度、过载
电源机箱尺寸 (mm)	430*255*300	430*255*300	430*255*300	430*255*300
主机+换能器重量	9.3 Kg	9.8 Kg	14 Kg	14.2 Kg
隔音箱尺寸	345*340*570mm	345*340*570mm	345*340*570mm	345*340*570mm

### 适用于大体积样品超声波细胞粉碎机

JY98-IIDN	JY99-IIDN
19.5-20.5 KHz	19.5-20.5KHz
7寸TFT触摸屏显示	7寸TFT触摸屏显示
1200 W (20%-99%)	1800 W (20%-99%)
20mm	25mm
15、25 mm	20、28 mm
50-1000 ml	50-1200 ml
0.1-99.9%	0.1-99.9%
有 (防止样品过热)	有 (防止样品过热)
时间、温度、过载	时间、温度、过载
430*255*300mm	430*255*300mm
14.5 Kg	15 Kg
345*340*570mm	345*340*570mm