



广州佰微仪器科技有限公司专注于仪器仪表、实验设备、试剂耗材、实验安全防护的集成服务。我们的宗旨是：帮助客户解决分析领域遇到的复杂问题和挑战，提高仪器仪表的生产力。

我们携手 xylem 集团为广大客户提供水体检测整体解决方案。YSI 和 WTW 隶属于 xylem 集团，为水分析领域的领导品牌。

美国 YSI 公司以野外与便携式多参数分析仪闻名于世，可检 pH、电导率、溶解氧、叶绿素、蓝绿藻、多种 ISE 参数、浊度、污泥浓度、悬浮物等参数。

德国 WTW 公司的产品包括在线分析仪表，可检测：COD、氨氮、TOC、总磷、总氮等参数；以及实验室仪器，可检测：BOD、浊度、pH、电导率、溶氧等参数。



**授权代理商：广州佰微仪器科技有限公司**



更多产品信息请登录：佰科汇 [www.chinabkh.com](http://www.chinabkh.com)

技术支持：020-85290813      24 小时热线：13924129282

技术咨询 QQ/ 微信：1448162693

总部地址：广州市越秀区先烈中路 81 号洪都大厦 17 楼



# WTW 光度计综合目录

## WTW 台式光度计 photoLab S6/S12

S6/S12 光度计采用白色光源加多个滤光片方式，提供 6 个或 12 个测量波长，实现实验室光度法简化测量。仪器同时可以采用电池供电，达到现场便携使用目的。

photoLab S6 带 6 个干涉滤光片和圆形比色皿插槽，适用于污水和自来水的常规检测。photoLab S12 带 12 个干涉滤光片，可使用圆形和矩形比色皿，圆形预装管试剂或者经济型大包装试剂，节省分析成本。在饮用水测试上，可达到痕量级的精度。

### 产品特点：

- ⦿ 含多条内置曲线并配套预制试剂。预制试剂列表请参考“WTW 光度计测试参数表”
- ⦿ 一定波长下吸光度、% 透光率测试功能
- ⦿ 可以根据国家标准和行业标准建立多条用户曲线，使后续操作简单快捷 (S12)
- ⦿ AQA/IQC 质量保证
- ⦿ 自动识别比色管
- ⦿ AutoSelect 自动选定相应的测试方法，不需用户选择
- ⦿ 数字键盘使用户可以方便地更改设定值以及设定标识号 ( S12 )



技术参数		
型号	photoLab S6, S6-A	photoLab S12, S12-A
类别	自动光度计	自动光度计
波段	6 个 (330, 445, 525, 550, 605, 690)	12 个 (340, 410, 445, 500, 525, 550, 565, 605, 620, 665, 690, 820)
准确度	±2nm	±2nm
半宽	10nm	10nm
用户自定义方法	---	50 个
自动调零	有	有
AutoSelect	有	有
自动确认比色管	有	有
比色管	圆形	圆形, 10/20/50mm 矩形
充电电池	有	有
数据存贮	500 组, 带日期时间	1000 组, 带日期时间
接口	RS232	RS232
日期 / 时间	内置时钟	内置时钟
尺寸	140×270×260mm	140×270×260mm
重量	2.3kg (带电池 2.8kg)	2.3kg (带电池 2.8kg)
认证	CE	CE